ECONOVA 5W-30

Vollsynthetisches Longlife-Motorenöl.
Fully synthetic Longlife engine oil.
Potpuno sintetičko Longlife motorno ulje.

ECONOVA SAE 5W-30

Ultramodernes vollsynthetisches Longlife-Motorenöl. Die Low SAPS-Technologie mit verringertem Anteil von Sulfat-Asche, Phosphor und Schwefel reduziert Abgasemissionen und ermöglicht eine längere Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme moderner PKW Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF). Die Motorenleistung wird nachhaltig gewährt und dank der idealen extrem scherstabilen Viskosität wird der Treibstoffverbrauch auch bei verlängerten Oelwechselintervallen stabil gehalten.

ECONOVA SAE 5W-30

Fully synthetic Longlife engine oil combines top quality synthetic components with selected high performance additives. The most modern fuel economy motor oil is especially approved for the latest technology of passenger cars, SUV's and light trucks with DPF (Diesel Particle Filter) diesel engines with particle filters as well as gasoline engines. Specific additives and base stocks with reduced Sulphate ash provide excellent wear protection and shear stability in the most severe environements like prolonged oil change intervals.

ECONOVA SAE 5W-30

Potpuno sintetičko Longlife motorno ulje koje sadrži sintetičke komponente najviše kvalitete, te vrhunske adetive za visoke performanse. Najmodernija tehnologija FEO (Fuel Economy Oil) motornih ulja koja štede gorivo. Ispunjava norme najzahtjevijih za osobna i laka dostavna vozila, i SUV-e sa DPF (Dizel Partikle Filter), za dizel motore sa DPF i za benzinske motore. Specifični adetivi i bazna ulje sa smanjenom emisijom sulphatnog pepela omogućavaju izvrsnu zaštitu od trošenja motora i stabilnost u otežanim uvijetima rada motora te produžuju interval izmjena ulja.

DE **Eigenschaften und Vorteile**

- hervorragende Kaltstarteigenschaften garantieren sofortige Schmierung und weniger Verschleiss
- extreme Hochtemperaturfestigkeit
- geringere Emissionen dank Low SAPS-Technologie
- mehr Motorleistung dank nachhaltiger Motorensauberkeit
- keine Ablagerungen und kein Schlamm
- klassisches Leichtlauföl
- speziell formuliert für die neuste Motorengeneration
- maximale Scherstabilität und thermische Belastbarkeit

EN **Benefits**

- low SAPS technology to protect exhaust filters of diesel engines
- minimizes piston deposits and helps keep engines clean
- helps control soot, sludge and varnish
- excellent bearing corrosion control
- outstanding thermal stability enables extended oil drain intervals
- helps reduce engine wear to increase engine life
- protects new generation diesel engines designed with DPF (Diesel Particle Filters)
- meets todays newest specifications
- excellent cold cranking capabilities

HR **Prednosti**

- low SAPS tehnologija štiti ispušni filtere za dizel motore
- smanjuje naslage na klipu i pomaže u održavanju motora čistim
- pomaže pri smanjenju čađe, taloga i laka
- izvrsna zaštitu korozije ležaja
- izvrsna toplinska stabilnost omogučava povećanje intervala zamjena ulja
- pomaže pri zaštiti od trošenja dijelova motora i produžava vijek trajanja motora
- štiti dizel motore nove generacije sa DPF (Dizel Partikel Filter)
- posebno formuliran za današnje specifikacije dizel motore
- izvrsna sposobnost za hladni start

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 175 kg (ca. 205 L)	Drum of 175 kg (ca. 205 L)	Bačva od 175 kg (ca. 205 L)
	Kanne zu 4 L (Karton 6 x 4 L)	Jug of 4 L (Case 6 x 4 L)	Kanistar od 4 L (Karton 6 x 4 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikel	**21731**	**Version 2019-04**

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	**SAE Grade**	**SAE vrsta**	**5W-30**
Viskosität cp bei -30°C	Viscosity cp @ -30°C	Viskoznosti cp pri -30°C	4100
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt pri 40°C	58.4
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt pri 100°C	10.45
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznost (VI)	163
Hochtemp.-Visk.150°C 10^6 Sec^1cP	Hightemp.-Visc.150°C 10^6 Sec^1cP	Visokotemp.-visk.150°C 10^6 Sec^1cP	3.07
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-36
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	220
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Specifična težina kg/L	0,852

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije
API SN/CF • ACEA A1/B1, A5/B5, C2 • Chrysler MS 6395 • FIAT 9.55535-CR1, -S1 • IVECO 18-1811 S1, SC1
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 • PSA Peugeot/Citroën B71 2290 • Renault RN0700

oelbrack®
Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch