

# AXXEPT 5W-30

Vollsynthetisches Longlife-Motorenöl.  
Fully synthetic Longlife engine oil.  
Potpuno sintetičko Longlife motorno ulje.

## AXXEPT 5W-30

Vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl. Speziell ausgelegt für GM/Opel wurde das Hochleistungsmotorenöl für Fahrzeuge mit und ohne Longlife Serviceintervalle sowie für Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF) entwickelt. Die moderne Low SAPS-Additivtechnologie mit verringerter Aschebildung garantiert eine längere Lebensdauer der Partikelfilter und eine Reduktion der Abgasemissionen. Die Leichtlauf-Viskosität 5W-30 ermöglicht eine optimierte Treibstoffökonomie auch unter erschwerten Einsatzbedingungen.

## AXXEPT 5W-30

Fully synthetic motor oil with unique chemical additives. This technologically advanced Longlife engine oil – especially developed for General Motors/Opel – provides superior high and low temperature protection, excellent engine cleanliness, reduced oil consumption and emissions. The low SAPS technology reduces deposits, resulting in cleanliness of Diesel Particle Filtres (DPF). It resists viscosity breakdown due to excellent high temperature/high shear viscosity characteristics.

## AXXEPT 5W-30

Potpuno sintetičko motorno ulje s jedinstvenim kemijskih aditivima. Ovaj tehnološki napredni sastav Longlife motorno ulje je posebno namjenjen za GM/Opel, te im pruža vrhunsku zaštitu na visokim i niskim temperaturama, osigurava izvrsnu čistoću motora, smanjenu potrošnju ulja i emisiju plinova. Niski SAPS tehnologija smanjuje naslage, što čini čistoćom DPF filtera. Osigurava održavanje viskoznosti zbog svojih karakteristika za visoke i niske temperature.





**DE Eigenschaften und Vorteile**

- exzellentes Kaltstartverhalten
- verringerte Abgasemissionen dank Low SAPS-Technologie, schont die Umwelt
- verlängerte Lebensdauer der Partikelfilter in Dieselmotoren (DPF), erhöhte Motorsauberkeit
- maximale Scherstabilität und thermische Belastbarkeit
- optimale Treibstoffersparnis

**Midland Axcept 5W-30 kann auch verwendet werden, wenn ACEA A3/B3/B4 vorgeschrieben wird.**

**Benefits**



- EN**
- easy starting and superior protection over the widest temperature range
  - lower oil consumption, due to very low volatility under high speed operation
  - reduced emissions due to Low SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous, Sulfur) technology
  - increased engine cleanliness
  - superior protection against viscosity and thermal breakdown
  - outstanding thermal stability enables extended oil drain intervals

**Midland Axcept 5W-30 can also be used when ACEA A3/B3/B4 is requested.**

**HR Prednosti**

- jednostavno paljenje i vrhunska zaštita sa najširim rasponom temperature
- smanjuje potrošnju ulja, zbog vrlo niske hlapljivosti kod velike brzine rada motora
- smanjenje emisija plinova zbog „low SAPS“ (Sulfatnog pepela, fosfora, sumpora) tehnologije
- povećana čistoća motora
- vrhunska zaštita viskoznosti i toplinske razgradnje
- izvrsna toplinska stabilnost omogućava povećanje intervala zamjena ulja

**Midland Axcept SAE 5W-30 također se može koristiti kada se traži ACEA A3/B3/B4.**

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 175 kg (ca. 205 L)	Drum of 175 kg (ca. 205 L)	Bačva os 175 kg (ca. 205 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla | 21721 | Version 2013-07

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	5W-30
Viskosität cp bei -30°C	Viscosity cp @ -30°C	Viskoznosti cp @ -30°C	5300
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt @ 40°C	70.3
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt @ 100°C	12.2
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	173
Hochtemp.-Visk.150°C 10 <sup>6</sup> Sec <sup>1</sup> cP	Hightemp.-Visc.150°C 10 <sup>6</sup> Sec <sup>1</sup> cP	Visk. visok. temp. 150°C 10 <sup>6</sup> Sec <sup>1</sup> cP	3.6
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-36
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	230
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Specifična težina kg/L	0,852

**Spezifikationen | Specifications | Specifikacije**

ACEA C3 • API SN/CF • BMW Longlife-04 • FIAT 9.55535-G1 • FORD M2C917-A • GM/OPEL Dexos 2/ GM-LL-A-025/B-025 • MB 229.51 • Renault RN0700 • VW 502.00/505.00/505.01



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.  
www.oelbrack.ch