

# AXXEPT 5W-30

Vollsynthetisches Longlife-Motorenöl.  
Fully synthetic Longlife engine oil.  
Huile moteur Longlife entièrement synthétique.

## AXXEPT 5W-30

Vollsynthetisches Leichtlaufmoto-  
renöl. Speziell ausgelegt für GM/Opel  
wurde das Hochleistungsmotorenöl  
für Fahrzeuge mit und ohne Longlife  
Serviceintervalle sowie für Diesel-  
motoren mit Partikelfilter (DPF)  
entwickelt. Die moderne Low SAPS-  
Additivtechnologie mit verringelter  
Aschebildung garantiert eine längere  
Lebensdauer der Partikelfilter und  
eine Reduktion der Abgasemissi-  
onen. Die Leichtlauf-Viskosität 5W-30  
ermöglicht eine optimierte Treibstoff-  
ökonomie auch unter erschwerten  
Einsatzbedingungen.

## AXXEPT 5W-30

Fully synthetic motor oil with  
unique chemical additives. This  
technologically advanced Longlife  
engine oil – especially developed  
for General Motors/Opel – provides  
superior high and low temperature  
protection, excellent engine cleanli-  
ness, reduced oil consumption and  
emissions. The low SAPS techno-  
logy reduces deposits, resulting in  
cleanliness of Diesel Particle Filtres  
(DPF). It resists viscosity breakdown  
due to excellent high temperature/  
high shear viscosity characteristics.

## AXXEPT 5W-30

Potpuno sintetičko motorno ulje s  
jedinstvenim kemijskim aditivima.  
Ovaj tehnološki napredni sastav  
Longlife motorno ulje je posebno  
namjenjen za GM/Opel, te im pruža  
vrhunsku zaštitu na visokim i niskim  
temperaturama, osigurava izvrsnu  
čistoću motora, smanjenu potrošnju  
ulja i emisiju plinova. Niski SAPS  
tehnologija smanjuje naslage, što  
čini čistoćom DPF filtera. Osigurava  
održavanje viskoznosti zbog svojih  
karakteristika za visoke i niske  
temperature.





DE

**Eigenschaften und Vorteile**

- exzellentes Kaltstartverhalten
- verringerte Abgasemissionen dank Low SAPS-Technologie, schont die Umwelt
- verlängerte Lebensdauer der Partikelfilter in Dieselmotoren (DPF), erhöhte Motorsauberkeit
- maximale Scherstabilität und thermische Belastbarkeit
- optimale Treibstoffersparnis

**Midland Axxept 5W-30 kann auch verwendet werden, wenn ACEA A3/B3/B4 vorgeschrieben wird.**

EN

**Benefits**

- easy starting and superior protection over the widest temperature range
- lower oil consumption, due to very low volatility under high speed operation
- reduced emissions due to Low SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous, Sulfur) technology
- increased engine cleanliness
- superior protection against viscosity and thermal breakdown
- outstanding thermal stability enables extended oil drain intervals

**Midland Axxept 5W-30 can also be used when ACEA A3/B3/B4 is requested.**

HR

**Prednosti**

- jednostavno paljenje i vrhunska zaštita sa najširim rasponom temperature
- smanjuje potrošnju ulja, zbog vrlo niske hlapljivosti kod velike brzine rada motora
- smanjenje emisija plinova zbog „low SAPS“ (Sulfatnog pepela, fosfora, sumpora) tehnologije
- povećana čistoća motora
- vrhunska zaštita viskoznosti i toplinske razgradnje
- izvrsna toplinska stabilnost omogućava povećanje intervala zamjena ulja

**Midland Axxept SAE 5W-30 također se može koristiti kada se traži ACEA A3/B3/B4.**

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 175 kg (ca. 205 L)	Drum of 175 kg (ca. 205 L)	Baćva os 175 kg (ca. 205 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)
Artikel-No   Product Code   Šifra artikla	21721		Version 2018-04

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva
<b>SAE Klasse</b>	<b>SAE Grade</b>	<b>SAE vrsta</b>
Viskosität cp bei -30°C	Viscosity cp @ -30°C	Viskoznost cp @ -30°C
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznost cSt @ 40°C
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznost cSt @ 100°C
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)
Hochtemp.-Visk. 150°C 10 <sup>6</sup> Sec <sup>1</sup> cP	Hightemp.-Visc. 150°C 10 <sup>6</sup> Sec <sup>1</sup> cP	Visk. visok. temp. 150°C 10 <sup>6</sup> Sec <sup>1</sup> cP
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Specifična težina kg/L

**Spezifikationen | Specifications | Specifikacije**ACEA C3 • API SN/CF • BMW Longlife-04 • Chrysler MS 11106, 6395 • FIAT 9.55535-G1, -S3 • FORD M2C917-A  
GM/OPEL dexos2™ (RB2C0122071)/GM-LL-A-025/B-025 • MB 229.51 • Renault RN0700 • VW 502 00/505 00/505 01**oelbrack®**Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.  
[www.oelbrack.ch](http://www.oelbrack.ch)