

# MIDLAND SYNQRON SAE 5W-50

Vollsynthetisches Motorenöl.

Fully synthetic racing motor oil.

Potpuno sintetičko motorno ulje za utrke.

## MIDLAND SYNQRON SAE 5W-50

Vollsynthetisches Motorenöl, das alle Anforderungen des sportlichen Fahrers im Alltagsverkehr wie auch im härtesten Renneinsatz erfüllt. Dieses im Motorrennsport geprüfte Hochleistungs-Motorenöl garantiert grösstmöglichen Schutz aller Motoren bei extremsten Belastungen in Renneinsätzen sämtlicher Kategorien.

## MIDLAND SYNQRON SAE 5W-50

Fully synthetic racing motor oil to fulfill the requirements under normal as well as under the toughest racing conditions. This technologically advanced racing approved high performance engine oil provides outstanding performance under the extremest conditions in all racing categories.

## MIDLAND SYNQRON SAE 5W-50

Potpuno sintetičko motorno ulje visokih performansi tehnološki odobreno za utrke koje osigurava zaštitu u svim normalnim i ekstremnim kategorijama natjecanja.



**DE****Eigenschaften und Vorteile**

- garantiert tiefen Ölverbrauch durch minimalste Verdampfung auch bei Dauerhochgeschwindigkeit
- beste Kaltstarteigenschaften garantieren sofortige Schmierung und somit weniger Verschleiss
- mehr Motorleistung dank minimalem Reibungswiderstand
- maximale Scherstabilität und thermische Belastbarkeit
- hervorragende Alterungsstabilität auch bei ungünstigen Einsatzbedingungen
- garantie Schmiersicherheit auch bei wettbewerbsmässigen Rennsporeinsätzen

**EN****Benefits**

- minimum volatility, even at high speed operations, guarantees low oil consumption
- easy cold starting capabilities
- increased engine performance due to lower friction
- maximum protection against viscosity and thermal breakdown
- excellent aging stability even under severe driving conditions
- superior engine protection even for race competitions

**HR****Prednosti**

- minimalna volatilnost, čak i pri velikim brzinama operacija, osigurava nisku potrošnju ulja
- izvrsne sposobnosti za hladni start
- povećana učinkovitost motora što osigurava manje trenja
- maksimalna zaštita od viskoznosti i toplinskog razgradnju
- odlična stabilnost starenja čak i pod najnepovoljnijim uvjetima rada
- vrhunsku zaštitu motora, čak i za utrke i natjecanja

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 175 kg (ca. 206 L)	Drum of 175 kg (ca. 206 L)	Bačva od 175 kg (ca. 206 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla

21740

Version 2018-01

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	5W-50
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznost cSt a 40°C	115
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznost cSt @ 100°C	18
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	174
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-39
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	227
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Specifična težina, kg/L	0.850

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije  
ACEA A3/B4 • API SN/CF • FIAT 9.5553-H3**oelbrack®**Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.  
[www.oelbrack.ch](http://www.oelbrack.ch)