

MIDLAND AVANZA SAE 5W-40

Vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl

Fully synthetic motor oil

Potpuno sintetičko motorno ulje

MIDLAND AVANZA 5W-40

Qualitativ hochstehende Synthese-Basisöle werden nach den modernsten Methoden zu einem Hochleistungsmotorenöl verarbeitet. Zukunftsweisende „Unique Technology“-Additive garantieren absolute Sicherheit bei den erschwerten Einsatzbedingungen sämtlicher moderner Motoren. Übertrifft die Anforderungen aller Motorenhersteller an Schmiersicherheit, Alterungsbeständigkeit und optimaler Sauberkeit der Motoren.

MIDLAND AVANZA 5W-40

Motor oil combines top quality fully synthetic components, plus extremely shear stable viscosity improvers and performance additives to provide better protection than conventional oil alone can offer. Exceeds European warranty requirements regarding lubrication, ageing resistance and provides an optimal cleanliness of engines.

MIDLAND AVANZA 5W-40

Motorno ulje koje sadrži potpuno sintetičke komponente vrhunske kvalitete kao i stabilnost u otežanim uvjetima rada, uz dodatak aditiva koji pružaju bolju viskoznost i zaštitu motora nego obična ulja. Nadmašuje europske uvjete jamstva u pogledu podmazivanje, otpornost na trošenje i osigurava optimalnu čistoću motora.





DE Eigenschaften und Vorteile

- hervorragende Kaltstarteigenschaften und schnelle Durchölung von Hydrostösseln, Ventilstösseln und Wellen
- beste Schmiereigenschaften in allen Temperaturbereichen
- hohe Scherstabilität und blitzsaubere Motoren auch bei verlängerten Ölwechselintervallen
- vollsynthetische Basisöle garantieren einen niedrigen Ölverbrauch und Verdampfungsverlust
- Leichtlauf-Motorenöl FEO (Fuel Economy Oil)
- minimalen Reibungswiderstand und weniger Verschleiss aller beweglichen Teile
- geringeren Treibstoff-Verbrauch
- optimale Motorsauberkeit

EN Benefits

- improved resistance to thermal breakdown
- extremely shear stable viscosity
- protection against harmful deposits and acids
- minimized oil degradation
- helps to keep oil from boiling away "Low NOACK"
- a clean running and long lasting engine

HR Prednosti

- poboljšana otpornost na otežane toplinske uvjete
- osigurava stabilnu viskoznost u svim uvjetima rada
- zaštita od štetnih naslaga i kiseline
- minimizira degradaciju ulja
- sprječava isparavanje ulja u visoko temperaturnim uvjetima rada "Low NOACK"
- osigurava bešumni rad i produžuje vijek trajanja motora

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 175 kg (ca. 205 L)	Drum of 175 kg (ca. 205 L)	Bačva od 175 kg (ca. 205 L)
	1/4 Fass zu 50 kg (ca. 59 L)	Drum of 50 kg (ca. 59 L)	Bačva od 50 kg (ca. 59 L)
	Kanne zu 4 L (Karton 6 x 4 L)	Jug of 4 L (Case 6 x 4 L)	Kanistar 4 L (Karton 6 x 4 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: 21706 Version 2018-01

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	5W-40
Viskosität cSt bei -25°C	Viscosity cSt @ -25°C	Viskoznosti cSt à -25°C	3270
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt à 40°C	85
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt à 100°C	14.3
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks Viskoznosti (IV)	175
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-39
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	220
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Specifična težina, kg/L	0,855

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije

ACEA A3/B4 • API SN/CF • BMW Longlife-01 • FIAT 9.55535-M2 • GM-LL-B-025 • MB 229.3
PORSCHE A40 • PSA Peugeot/Citroën B71 2296 • Renault RN0700/RN0710 • VW 502 00/505 00

oelbrack®

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch