

# SYNQRON 10W-60

Vollsynthetisches Motorenöl für allerhöchste Ansprüche.  
Fully synthetic racing motor oil to meet the highest requirements.  
Potpuno sintetičko motorno ulje za utrke u skladu s najvišim  
zahtjevima proizvođača.

## SYNQRON 10W-60

Vollsynthetisches Motorenöl, das alle Anforderungen des sportlichen Fahrers im Alltagsverkehr wie auch im härtesten Renneinsatz erfüllt. Dieses im Motorrennsport geprüfte Hochleistungs-Motorenöl garantiert grösstmöglichen Schutz aller Motoren bei extremsten Belastungen in Renneinsätzen sämtlicher Kategorien.

## SYNQRON 10W-60

Fully synthetic racing motor oil to fulfill the requirements under normal as well as under the toughest racing conditions. This technologically advanced racing approved high performance engine oil provides outstanding performance under the extremest conditions in all racing categories.

## SYNQRON 10W-60

Potpuno sintetičko motorno ulje visokih performansi tehnološki odobreno za utrke koje osigurava zaštitu u svim normalnim i ekstremnim kategorijama natjecanja.





DE

**Eigenschaften und Vorteile**

- garantiert tiefen Ölverbrauch durch minimalste Verdampfung auch bei Dauerhochgeschwindigkeit
- beste Kaltstarteigenschaften garantieren sofortige Schmierung und somit weniger Verschleiss
- mehr Motorleistung dank minimalem Reibungswiderstand
- maximale Scherstabilität und thermische Belastbarkeit
- hervorragende Alterungsstabilität auch bei ungünstigen Einsatzbedingungen
- garantierte Schmiersicherheit auch bei wettbewerbsmässigen Rennspurteinsätzen

**Einsatzmöglichkeiten**

Geeignet für den Einsatz in Motoren, für die ein Motorenöl der Viskosität 10W-60 vorgeschrieben wird. Dazu gehören u.a. BMW M Performance Fahrzeuge sowie Sportwagen von Aston Martin, Bugatti und Ferrari.

EN

**Benefits**

- minimum volatility, even at high speed operations, guarantees low oil consumption
- easy cold starting capabilities
- increased engine performance due to lower friction
- maximum protection against viscosity and thermal breakdown
- excellent aging stability even under severe driving conditions
- superior engine protection even for race competitions

**Recommended Applications**

Recommended for use in engines, where a 10W-60 motor oil is specified. These include amongst others the BMW M Performance cars as well as sports cars from Aston Martin, Bugatti and Ferrari.

HR

**Prednosti**

- minimalna volatilnost, čak i pri velikim brzinama operacija, osigurava nisku potrošnju ulja
- izvrsne sposobnosti za hladni start
- povećana učinkovitost motora što osigurava manje trenja
- maksimalna zaštita od viskoznosti i toplinskog razgradnja
- odlična stabilnost starenja čak i pod najnepovoljnijim uvjetima rada
- vrhunsku zaštitu motora, čak i za utrke i natjecanja

**Preporučena aplikacije**

Preporučuje se za uporabu u motorima, gdje je naveden 10W-60 motorno ulje. To su među drugi BMW M performanse automobila, kao i sportskih automobila Aston Martin, Bugatti i Ferrari.

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 175 kg (ca. 205 L)	Drum of 175 kg (ca. 205 L)	Baćva od 175 kg (ca. 205 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla

21749

Version 2016-09

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	10W-60
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznost cSt @ 40°C	153
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznost cSt @ 100°C	22.3
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	173
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-39
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	230
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Specifična težina, kg/L	0.854

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije

ACEA A3/B4 • API SN/CF • FIAT 9.5553-H3

**oelbrack®**Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.  
www.oelbrack.ch