

MIDLAND PERFORMANCE SAE 20W-50

Hochleistungs-Motorenöl für sportliches Fahren.
High performance motor oil for sportive drivers.
Motorno ulje visokih performansi za zahtjeve sportskih vozača.

MIDLAND PERFORMANCE 20W-50

Hochleistungs-Motorenöl, das alle Anforderungen des sportlichen Fahrers im Alltagsverkehr wie auch im härtesten Renneinsatz erfüllt. Dieses im Motorrennsport geprüfte Hochleistungs-Motorenöl garantiert grösstmöglichen Schutz aller Motoren bei extremsten Belastungen in Renneinsätzen sämtlicher Kategorien.

MIDLAND PERFORMANCE 20W-50

High performance racing motor oil to provide maximum protection for high output engines under normal as well as under the toughest racing conditions. This technologically advanced, high performance motor oil provides superior high temperature engine protection, excellent engine cleanliness, and reduced oil consumption.

MIDLAND PERFORMANCE 20W-50

Motorno ulje visokih performansi za trkaće automobile koje osigurava maksimalnu zaštitu kod velikih opterećenja motora i najtežim oblicima natjecanja, isoko performanse utrke motornih ulja. Ovo tehnološki napredno motorno ulje pruža vrhunsku zaštitu motora pri visokim temperaturama, kao i izvrsnu čistoću motora te smanjenu potrošnju ulja.





DE Eigenschaften und Vorteile



- maximaler Verschleiss-Schutz aller Lager
- minimale Schaumbildung, auch bei maximalen Drehzahlen
- stabiler Oeldruck
- verhindert Kolbenklemmer, auch bei höchsten Belastungen
- reduziert den Verschleiss an Ventilstösseln, Nockenwellen etc.
- sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbo, Katalysator- und Mehrventilfahrzeuge
- optimale Sauberkeit der Motoren (kein Schlamm und Ablagerungen)

EN Benefits

- provides superior bearing protection
- minimizes foaming at high rpm
- protects against piston scuffing
- minimizes cam lobe and valve train wear
- resists thinning at high temperatures
- assures positive compression seals

HR Prednosti

- pruža vrhunsku zaštitu ležaja
- smanjuje stvaranje pjene na visokom broju okretaja motora
- štiti klip od habanja, čak i pod maksimalnim opterećenjem
- smanjuje habanje ventila podizača, bregaste osovine
- vrlo dobra svojstva viskoziteta temperature
- za sve benzinske i dizel motore sa i bez turbo motora
- osigurava pozitivne kompresijske brtve
- optimalni čistoća motora (ne stvara mulj i talog)
- stabilan pritisak ulja

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 180 kg (ca. 204 L)	Drum of 180 kg (ca. 204 L)	Bačva od 180 kg (ca 204 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: | 21710 | Version 2011-08

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	20W-50
Viskosität cp bei -10°C	Viscosity cp @ -10°C	Viskoznosti cp @ -10°C	4500
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt @ 40°C	151
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt @ 100°C	18
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	132
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-25
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	218
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Specifična težina, kg/L	0,880

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije
 API SL-CF • ACEA A3/B3/B4 • MB Approval 229.1 • VW 501.01/505.00



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
 www.oelbrack.ch