

CRYPTO⁴ 0W-20

Vollsynthetisches Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren.
Fully synthetic motor oil for diesel and petrol engines.
Potpuno sintetičko motorno ulje za dizel i benzinske motore.

CRYPTO⁴ 0W-20

Ultramodernes vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl. Die Low SAPS-Technologie mit verringertem Anteil von Sulfat-Asche, Phosphor und Schwefel reduziert Abgasemissionen und ermöglicht eine längere Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme moderner PKW-Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF). Die Motorenleistung wird nachhaltig gewährt und dank der idealen extrem scherstabilen Viskosität wird der Treibstoffverbrauch auch bei verlängerten Ölwechselintervallen stabil gehalten.

CRYPTO⁴ 0W-20

Fully synthetic engine oil combines top quality synthetic components with selected high performance additives. The most modern fuel economy motor oil is especially approved for the latest technology of passenger cars, SUV's and light trucks with diesel engines with particulate filter (DPF) as well as gasoline engines. Specific additives and base stocks with reduced Sulphated ash provide excellent wear protection and shear stability in the most severe environments like prolonged oil change intervals.

CRYPTO⁴ 0W-20

Potpuno sintetičko motorno ulje koje sadrži sintetičke komponente najviše kvalitete, te vrhunske aditive za visoke performanse. Najmodernija tehnologija FEO (Fuel Economy Oil) motornih ulja koja štede gorivo. Ispunjava norme najzahtjevnijih za osobna i laka dostavna vozila, i SUV-e sa DPF (Dizel Partikle Filter), za dizel motora sa DPF i za benzinske motore. Specifični aditivi i bazna ulje sa smanjenom emisijom sulfatnog pepela omogućavaju izvrsnu zaštitu od trošenja motora i stabilnost u otežanim uvjetima rada motora te produžuju interval izmjena ulja.





DE Eigenschaften und Vorteile

- hervorragende Kaltstarteigenschaften garantieren sofortige Schmierung und weniger Verschleiss
- extreme Hochtemperaturfestigkeit
- geringere Emissionen dank Low SAPS-Technologie
- mehr Motorleistung dank nachhaltiger Motorensauberkeit
- keine Ablagerungen und kein Schlamm
- klassisches Leichtlauföl → reduziert den Treibstoffverbrauch
- speziell formuliert für die neuste Diesel- und Benzinmotorgeneration mit Abgasnachbehandlung
- maximale Scherstabilität und thermische Belastbarkeit

Wichtig: Nur in Fahrzeugen einsetzen, für die eine Motorenöl-Viskosität von 0W-20 empfohlen wird.

EN Benefits

- low SAPS technology to protect exhaust filters of diesel engines
- minimizes piston deposits and helps keep engines clean
- helps control soot, sludge and varnish
- excellent bearing corrosion control
- outstanding thermal stability enables extended oil drain intervals
- helps reduce engine wear to increase engine life
- developed for the latest generation diesel and petrol engines with exhaust aftertreatment devices
- typical fuel economy oil FEO → reduces fuel consumption
- excellent cold cranking capabilities

Important: Use only in vehicles with recommendation for an engine oil viscosity of 0W-20.

HR Prednosti

- low SAPS tehnologija štiti ispušni filtere za dizel motore
- smanjuje naslage na klipu i pomaže u održavanju motora čistim
- pomaže pri smanjenju čađe, taloga i laka
- izvrsna zaštitu korozije ležaja
- izvrsna toplinska stabilnost omogućava povećanje intervala zamjena ulja
- pomaže pri zaštiti od trošenja dijelova motora i produžava vijek trajanja motora
- razvijeno za najnovije generacije dizelskih i benzinskih motora s posabnom obradom ispušnih plinova uređajim
- tipično ekonomično ulje FEO (Fuel Economy Oil) → smanjuje potrošnju goriva
- izvrsna sposobnost za hladni start

Važno: Koristite samo na vozilima s preporukom za viskoznosti motornog ulja SAE 0W-20.

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 175 kg (ca. 208 L)	Drum of 175 kg (ca. 208 L)	Bačva od 175 kg (ca. 208 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla | 21750 | Version 2017-10

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	0W-20
Viskosität mPa.s bei -35°C	Viscosity mPa.s @ -35°C	Viskoznosti mPa.s pri -35°C	5900
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt pri 40°C	38,9
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt pri 100°C	8,0
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	184
Viskosität HTHS	Viscosity HTHS	Viskoznosti HTHS	2,6
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-48
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	228
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Specifična težina kg/L	0,84

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije
 Jaguar Land Rover STJLR.51.5122 • Porsche C20 • VW 508 00 / VW 509 00



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
 www.oelbrack.ch