

# ECONOVA 0W-30

Vollsynthetisches Longlife-Motorenöl.

Fully synthetic Longlife engine oil.

Potpuno sintetičko Longlife motorno ulje.

## ECONOVA 0W-30

Ultramodernes vollsynthetisches Longlife-Motorenöl. Die Low SAPS-Technologie mit verringertem Anteil von Sulfat-Asche, Phosphor und Schwefel reduziert Abgasemissionen und ermöglicht eine längere Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme moderner PKW Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF). Die Motorenleistung wird nachhaltig gewährt und dank der idealen extrem scherstabilen Viskosität wird der Treibstoffverbrauch auch bei verlängerten Ölwechselintervallen stabil gehalten.

## ECONOVA 0W-30

Fully synthetic Longlife engine oil combines top quality synthetic components with selected high performance additives. The most modern fuel economy motor oil is especially approved for the latest technology of passenger cars, SUV's and light trucks with DPF (Diesel Particle Filter) diesel engines with particle filters as well as gasoline engines. Specific additives and base stocks with reduced Sulphate ash provide excellent wear protection and shear stability in the most severe environments like prolonged oil change intervals.

## ECONOVA 0W-30

Potpuno sintetičko motorno ulje koje sadrži sintetičke komponente najviše kvalitete, te vrhunske adetive za visoke performanse. Najmodernija tehnologija FEO (Fuel Economy Oil) motornih ulja koja štede gorivo. Ispunjava norme najzahtjevijih za osobna i laka dostavna vozila, i SUV-e sa DPF (Dizel Partikle Filter), za dizel motora sa DPF i za benzinske motore. Specifični adetivi i bazna ulje sa smanjenom emisijom sulfatnog pepela omogućavaju izvrsnu zaštitu od trošenja motora i stabilnost u otežanim uvjetima rada motora te produžuju interval izmjena ulja.





## DE Eigenschaften und Vorteile

- hervorragende Kaltstarteigenschaften garantieren sofortige Schmierung und weniger Verschleiss
- extreme Hochtemperaturfestigkeit
- geringere Emissionen dank Low SAPS-Technologie
- mehr Motorleistung dank nachhaltiger Motorensauberkeit
- keine Ablagerungen und kein Schlamm
- klassisches Leichtlauföl
- speziell formuliert für die neuste Motorenregeneration
- maximale Scherstabilität und thermische Belastbarkeit

## EN Benefits

- low SAPS technology to protect exhaust filters of diesel engines
- minimizes piston deposits and helps keep engines clean
- helps control soot, sludge and varnish
- excellent bearing corrosion control
- outstanding thermal stability enables extended oil drain intervals
- helps reduce engine wear to increase engine life
- protects new generation diesel engines designed with DPF (Diesel Particle Filters)
- meets todays newest specifications
- excellent cold cranking capabilities

## HR Prednosti

- low SAPS tehnologija štiti ispušne filtere za dizel motore
- smanjuje naslage na klipu i pomaže u održavanju motora čistim
- pomaže pri smanjenju čade, taloga i laka
- izvrsna zaštita od korozije ležaja
- izvrsna toplinska stabilnost omogućava povećanje intervala izmjene ulja
- pomaže pri zaštiti od trošenja dijelova motora i produžava vijek trajanja motora
- štiti dizel motore nove generacije sa DPF (Dizel Particle Filter)
- posebno formuliran za današnje specifikacije dizel motora
- izvrsna sposobnost za hladni start

Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
1/1 Fass zu 175 kg (ca. 207 L)	Drum of 175 kg (ca. 207 L)	Baćva od 175 kg (ca. 207 L)
Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No   Product Code   Šifra Artikla	21753	Version 2017-10
---	-------	-----------------

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
<b>SAE Klasse</b>	<b>SAE Grade</b>	<b>SAE vrsta</b>	<b>0W-30</b>
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznost cSt pri 40°C	46
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznost cSt pri 100°C	9.8
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks Viskoznosti (IV)	206
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-42
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	221
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Specifična težina. kg/L	0,844

**oelbrack®**

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.  
www.oelbrack.ch

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije

ACEA C2 • Chrysler MS 6395 • Fiat 9.55535-DS1, -GS1 • Ford WSS-M2C950-A  
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007