

ECONOVA 5W-20

Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl.
Fully synthetic engine oil.
Potpuno sintetičko motorno ulje.

ECONOVA 5W-20

Ultramodernes vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl. Die Low SAPS-Technologie mit verringertem Anteil von Sulfat-Asche, Phosphor und Schwefel reduziert Abgasemissionen und ermöglicht eine längere Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme moderner PKW-Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF). Die Motorenleistung wird nachhaltig gewahrt und dank der idealen extrem scherstabilen Viskosität wird der Treibstoffverbrauch auch bei verlängerten Ölwechselintervallen stabil gehalten.

ECONOVA 5W-20

Fully synthetic engine oil combines top quality synthetic components with selected high performance additives. The most modern fuel economy motor oil is especially approved for the latest technology of passenger cars, SUV's and light trucks with diesel engines with particulate filter (DPF) as well as gasoline engines. Specific additives and base stocks with reduced Sulphated ash provide excellent wear protection and shear stability in the most severe environments like prolonged oil change intervals.

ECONOVA 5W-20

Potpuno sintetičko Longlife motorno ulje koje sadrži sintetičke komponente najviše kvalitete, te vrhunske adetive za visoke performanse. Najmodernija tehnologija FEO (Fuel Economy Oil) motornih ulja koja štede gorivo. Ispunjava norme najzahtjevijih za osobna i laka dostavna vozila, i SUV-e sa DPF (Dizel Partikle Filter), za dizel motore sa DPF i za benzinske motore. Specifični adetivi i bazna ulje sa smanjenom emisijom sulphatnog pepela omogućavaju izvrsnu zaštitu od trošenja motora i stabilnost u otežanim uvjetima rada motora te produžuju interval izmjena ulja



**DE Eigenschaften und Vorteile**

- hervorragende Kaltstarteigenschaften garantieren sofortige Schmierung und weniger Verschleiss
- extreme Hochtemperaturfestigkeit
- geringere Emissionen dank Low SAPS-Technologie
- mehr Motorleistung dank nachhaltiger Motorensauberkeit
- keine Ablagerungen und kein Schlamm
- klassisches Leichtlauföl
- speziell formuliert für die neuste Motoren generation mit Dieselpartikelfilter (DPF)
- maximale Scherstabilität und thermische Belastbarkeit

Wichtig: Nur in Fahrzeugen einsetzen, für die eine Motorenöl-Viskosität von 5W-20 empfohlen wird.

EN Benefits

- low SAPS technology to protect exhaust filters of diesel engines
- minimizes piston deposits and helps keep engines clean
- helps control soot, sludge and varnish
- excellent bearing corrosion control
- outstanding thermal stability enables extended oil drain intervals
- helps reduce engine wear to increase engine life
- protects new generation diesel engines designed with Diesel particulate filters (DPF)
- meets todays newest specifications
- excellent cold cranking capabilities

Important: Use only in vehicles with recommendation for an engine oil viscosity of 5W-20.

HR Prednosti

- low SAPS tehnologija štiti ispušni filtere za dizel motore
- smanjuje naslage na klipu i pomaže u održavanju motora čistim
- pomaže pri smanjenju čade, taloga i laka
- izvrsna zaštitu korozije ležaja
- izvrsna topilska stabilnost omogućava povećanje intervala zamjena ulja
- pomaže pri zaštiti od trošenja dijelova motora i produžava vijek trajanja motora
- štiti dizel motore nove generacije sa DPF (Dizel Partikel Filter)
- posebno formuliran za današnje specifikacije dizel motore
- izvrsna sposobnost za hladni start

Važno: Koristite samo na vozilima s preporukom za viskoznost motornog ulja SAE 5W-20.

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 175 kg (ca. 205 L)	Drum of 175 kg (ca. 205 L)	Baćva od 175 kg (ca. 205 L)
	Kanne zu 4 L (Karton 6 x 4 L)	Jug of 4 L (Case 6 x 4 L)	Kanistar od 4 L (Karton 6 x 4 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | N° d'article

21743

Version 2019-03

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrste	5W-20
Viskosität cp bei -30°C	Viscosity cp @ -30°C	Viskoznost cp @ -30°C	4100
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznost cSt @ 40°C	42,5
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznost cSt @ 100°C	8
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	152
Hochtemp.-Visk. 150°C 10 ⁶ Sec ⁻¹ cP	Hightemp.-Visc. 150°C 10 ⁶ Sec ⁻¹ cP	Visk. visoko temp. 150°C 10 ⁶ Sec ⁻¹ cP	2,6
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-39
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	220
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Specifična težina. kg/L	0,855

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije

ACEA C5 • API SN/CF • Chrysler MS 6395 • Fiat 9.55535-CR1 • Ford M2C948-B • Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

oelbrack®Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch