

CRYPTO³ 5W-30

Vollsynthetisches Longlife-Motorenöl.
Fully synthetic Longlife engine oil.
Potpuno sintetičko Longlife motorno ulje.

CRYPTO³ 5W-30

Vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl. Speziell für die Volkswagen Gruppe (VW, Audi, SEAT und Skoda) entwickeltes Hochleistungsmotorenöl für Fahrzeuge mit und ohne Longlife Serviceintervalle sowie für Dieselmotoren mit Partikel-Filter (DPF). Die moderne Additivtechnologie mit verlängerter Aschebildung garantiert eine längere Lebensdauer der Partikelfilter und eine Reduktion der Abgasemissionen. Die Leichtlauf-Viskosität 5W-30 ermöglicht eine optimierte Treibstoffökonomie auch unter erschwerten Einsatzbedingungen.

CRYPTO³ 5W-30

Fully synthetic motor oil with unique chemical additives. This technologically, advanced and especially for Volkswagen Group (VW, Audi, SEAT and Skoda) developed Longlife engine oil provides superior high and low temperature protection, excellent engine cleanliness, reduced oil consumption and emissions. The low SAPS Technology reduces deposits, resulting in cleanliness of Diesel Particle Filters (DPF). It resists viscosity breakdown due to excellent high temperature/ high shear viscosity characteristics.

CRYPTO³ 5W-30

Potpuno sintetičko motorno ulje s jedinstvenim kemijskim aditivima. Ovaj tehnološki napredni sastav Longlife ulja je posebno namjenjen za Volkswagen Group vozila (VW, Audi, SEAT i Škoda) te im pruža vrhunsku zaštitu na visokim i niskim temperaturama, osigurava izvrsnu čistoću motora, smanjenu potrošnju ulja i emisiju plinova. Niska SAPS tehnologija smanjuje naslage, što rezultira čistoćom DPF filtera. Osigurava održavanje viskoznosti zbog svojih karakteristika za visoke i niske temperature.





DE Eigenschaften und Vorteile

- hervorragende Kaltstarteigenschaften garantieren sofortige Schmierung und weniger Verschleiss
- maximale Scherstabilität und thermische Belastbarkeit
- verringerte Abgasemissionen dank Low SAPS-Technologie
- verlängerte Lebensdauer der Partikelfilter in Dieselmotoren (DPF)
- erhöhte Motorsauberkeit
- optimale Treibstoffersparnis

Midland Crypto³ 5W-30 kann auch verwendet werden, wenn ACEA A3/B3/B4 vorgeschrieben wird.

EN Benefits





- easy starting at cold temperatures and superior protection
- maximum protection against viscosity and thermal breakdown
- reduced emissions due to low SAPS technology
- prolonged life-cycle of particulate filters of diesel engines (DPF)
- increased engine cleanliness
- optimized fuel economy

Midland Crypto³ 5W-30 can also be used when ACEA A3/B3/B4 is requested.

HR Prednosti

- lako paljenje u niskim temperaturama i vrhunska zaštita
- maksimalna zaštita viskoziteta i toplinske stabilnosti
- smanjenje emisija plinova zbog „low SAPS“ tehnologije
- produžena životnog vijeka DPF filtera
- povećana čistoća motora
- optimizirana potrošnja goriva

Midland Crypto³ 5W-30 također se može koristiti kada se traži ACEA A3 / B3 / B4.

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 175 kg (ca. 206 L)	Drum of 175 kg (ca. 206 L)	Bačva od 175 kg (ca. 206 L)
	1/4 Fass zu 50 kg (ca. 59 L)	Drum of 50 kg (ca. 59 L)	Bačva od 50 kg (ca. 59 L)
	Kanne zu 4 L (Karton 6 x 4 L)	Jug of 4 L (Case 6 x 4 L)	Kanistar 4 L (Karton 6 x 4 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: 21730 | Version 2017-10

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	5W-30
Viskosität cp bei -30°C	Viscosity cp @ -30°C	Viskoznosti cp pri -30°C	5950
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt pri 40°C	67
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt pri 100°C	11.7
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	171
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-42
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	230
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Specifična težina kg/L	0,848

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije

ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • Chrysler MS 11106, 6395 • FIAT 9.55535-G1, -S3 • FORD M2C917-A
GM/OPEL dexos 2 • MB Approval 229.51 • PORSCHE C30 • Renault RN0700 • VW 504 00/507 00

oelbrack®

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch