

MIDLAND MONOGRADE 30

Einbereichsmotorenöl.
Single grade engine oil.
Monogradno motorno ulje.

MIDLAND MONOGRADE 30

Einbereichs-Motorenöl für Benzin- und Diesel-Viertaktmotoren inkl. Aufladung, bei denen ein Einbereichs-Motorenöl vorgeschrieben ist. Hält jeden Motor sauber, selbst bei ungünstigsten Betriebsbedingungen.

MIDLAND MONOGRADE 30

Single grade engine oil for use in 4-cycle diesel and gasoline engines where monograde oils are specified. Keeps the engine clean even under severe conditions.

MIDLAND MONOGRADE 30

Jednogradacijsko motorno ulje za uporabu u svim dizelskim i 4-taktnim benzinskim motorima gdje se traže monogradna ulja su navedena. Održava motor čistim čak i u teškim uvjetima.





DE Eigenschaften und Vorteile

- saubere Motoren und tiefe Verschleisswerte, auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen
- absolute Sicherheit für jeden Motor, auch für schnelllaufende, hochbelastete, aufgeladene Dieselmotoren
- sehr gute thermische Stabilität
- erfüllt auch die Anforderungen eines SAE 20W oder SAE 20W-30 Oeles

EN Benefits

- clean engines and reduced engine wear even under severe conditions
- absolute security for high performance engines, including turbo charged diesel engines
- excellent thermal stability
- excellent oxidation resistance
- may also be used where SAE 20 or 20W-30 are specified

Prednosti

- čisti motora i smanjuje trošenje dijelova motora čak i u teškim uvjetima
- absolutna sigurnost za dizel motore sa visoke performansi, uključujući turbo punjačima
- izvrsna toplinska stabilnost
- izvrsna otpornost na oksidacije
- može se koristiti i gdje je specificirano SAE 20 ili 20W-30

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 180 kg (ca. 206 L)	Drum of 180 kg (ca. 206 L)	Bačva od 180 kg (ca. 206 L)
	Kessel zu 25 L	Pail of 25 L	Kanta 25 L

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla | 22703 | Version 2016-04

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	30
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt pri 40°C	92
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt pri 100°C	11
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	105
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-22
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	215
Asche, Sulfat	Ash, Sulphate	Pepeo, Sulfat	0.8
TBN	TBN	TBN	8
Spez. Gewicht kg/L	Gravity kg/L	Specifična težina. kg/L	0.872

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije
API CF-SG • ACEA E2 • Allison C4 • ZF TE-ML 04B

oelbrack®

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch