

MONOGRADE 40

Einbereichsmotorenöl.
Single grade engine oil.
Monogradno motorno ulje.

MONOGRADE 40

Einbereichsmotorenöl für Benzin-Viertaktmotoren und Diesel- Zwei- und Viertaktmotoren inkl. Aufladung, bei denen ein Einbereichsmotorenöl vorgeschrieben ist. Hält jeden Motor sauber, selbst bei ungünstigsten Betriebsbedingungen.

MONOGRADE 40

Single grade engine oil for use in 2 and 4-cycle diesel and 4-cycle gasoline engines where monograde oils are specified. Keeps the engine clean even under severe conditions.

MONOGRADE 40

Monogradno motorno ulje za uporabu u 2 taktnim i 4 taktnim dizel motorima i 4 - taktnim benzinskim motorima gdje se traži monogradno ulje. Održava motor čistim čak i pod vrlo teškim uvjetima rada.





DE Eigenschaften und Vorteile

- saubere Motoren und tiefe Verschleisswerte, auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen
- absolute Sicherheit für jeden Motor, auch für schnelllaufende, hochbelastete, aufgeladene Dieselmotoren
- sehr gute thermische Stabilität
- beste Oxydationsbeständigkeit
- erfüllt die Anforderungen von Detroit Diesel Zweitaktmotoren der Serie 53, 71, 92 und 149

EN Benefits

- clean engines and reduced engine wear even under severe conditions
- absolute security for high performance engines, including turbo charged diesel engines
- excellent thermal stability
- excellent oxidation resistance
- recommended for Detroit Diesel two-stroke series 53, 71, 92 and 149 engines

HR Prednosti

- čisti i smanjuje trošenje dijelova motora čak i pod teškim uvjetima rada
- apsolutna sigurnost za motore visokih performansi, uključujući dizelski motori sa turbo punjačima
- izvrsna toplinska stabilnost
- izvrsna otpornost na oksidacije
- preporučljivo za motore Detroit Diesel two-stroke series 53, 71, 92 and 149 engines

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 180 kg (ca. 205 L)	Drum of 180 kg (ca. 205 L)	Bačva od 180 kg (205 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: 22750 | Version 2016-04

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	40
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt @ 40°C	138.4
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt @ 100°C	14.62
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	105
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-21
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	230
TBN	TBN	TBN	8
Sulfatasche g/100g	Sulphated ash g/100g	Sulfat Pepeo g/100g	0.8
Spez. Gewicht kg/L	Gravity kg/L	Specifična težina. kg/L	0.88

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije
API CF-2, CF/SG

oelbrack®

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch