

SUPER DIESEL 15W-40

Universal-Motorenöl für allerhöchste Ansprüche.

Universal motor oil to meet the highest requirements.

Univerzalno motorno ulje u skladu s najvišim zahtjevima proizvođača.

SUPER DIESEL 15W-40

Hochleistungs-Motorenöl speziell formuliert für alle schweren Diesel-4-Takt-Motoren mit oder ohne Turbo-Ladung. Als echtes Universal-Motorenöl wird es auch den Anforderungen sämtlicher Benzin- und kleiner Dieselmotoren gerecht. Qualitativ hoch stehende Basisöle in Verbindung mit einem äußerst leistungsfähigen Additiv-Paket garantieren auch bei verlängerten Ölwechselintervallen grösste Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

SUPER DIESEL 15W-40

Premium quality, heavy-duty diesel engine oil. As a universal engine oil it provides excellent wear protection in the most severe and the most demanding diesel and gasoline environments. Blended with premium base oils and selected additives it exceeds the engine manufacturer requirements for engine cleanliness and deposit control and makes it suitable for increased oil drain intervals.

SUPER DIESEL 15W-40

Motorno ulje najviše kvalitete posebno formulirano za teške četvero-taktne dizel motore. Ovo univerzalno motorno ulje pruža izvrsnu zaštitu od trošenja u najtežim i najzahtjevnijim uvjetima rada kako dizelskih tako i benzinskih motora. Super Diesel SAE 15W-40 kao mješavina vrhunskih baznih ulja i odabranih aditiva koja nadmašuje zahtjeve proizvođača motora kod održavanja čistoće motora od taloženja čime se osigurava produženi interval izmjene motornog ulja.





DE Eigenschaften und Vorteile






- garantiert saubere Motoren, tiefe Verschleisswerte und absolute Sicherheit
- für verlängerte Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift
- absolute Sicherheit für jeden Motor, auch für schnellaufende, hochbelastete, aufgeladene Dieselmotoren
- universelle Anwendbarkeit für den gesamten Fuhrpark
- ideales Ganzjahresöl für den Einsatz bei tiefen und hohen Temperaturen
- speziell formuliert für neuzeitliche Motorengenerationen

EN Benefits

- minimizes piston deposits and helps keep engines clean
- helps control soot, sludge and varnish
- excellent bearing corrosion control
- outstanding thermal stability enables extended oil drain intervals
- helps reduce engine wear to increase engine life
- protects new diesel engines designed to meet today's low emission specifications
- excellent cold cranking capabilities
- specially formulated for today's heavy duty engine generations

HR Prednosti

- smanjuje naslage na klipu i pomaže da motor ostane čist
- pomaže pri smanjenju čađe, taloga i laka
- izvrsna zaštita od korozije ležaja
- izvrsna toplinska stabilnost omogućava povećanje intervala izmjene ulja
- pomaže pri zaštiti od trošenja dijelova motora i produžuje vijek trajanja motora
- štiti nove dizel motore koji su projektirani da udovolje današnjim specifikacijama za niskim emisijama plinova iz ispušnih sistem
- izvrsne sposobnost za hladni start
- posebno formuliran za današnje dizel motore koji rade u otežanim uvjetima rada

| | Packungseinheiten | Packaging | Pakiranje |
|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | 1/1 Fass zu 180 kg (204 L) | Drum of 180 kg (204 L) | Bačva od 180 kg (204 L) |
|  | 1/4 Fass zu 54 kg (60 L) | Drum of 54 kg (60 L) | Bačva od 54 kg (61 L) |
|  | Kessel zu 25 L | Pail of 25 L | Kanta 25 L |
|  | Kanne zu 4 L (Karton 6 x 4 L) | Jug of 4 L (Case 6 x 4 L) | Kanistar 4 L (Carton 6 x 4 L) |
|  | Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L) | Case of 12 bottles (12 x 1 L) | Karton od 12 boca (12 x 1 L) |

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: 22704 | Version 2015-04

| Typische Analysedaten | Typical Properties | Karakteristična svojstva | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------|
| SAE Klasse | SAE Grade | SAE vrsta | 15W-40 |
| Viskosität cp bei -20°C | Viscosity cp @ -20°C | Viskoznosti cp pri -20°C | 6230 |
| Viskosität cSt bei 100°C | Viscosity cSt @ 100°C | Viskoznosti cSt pri 100°C | 14.4 |
| Viskositätsindex (VI) | Viscosity Index (VI) | Indeks viskoznosti (IV) | 140 |
| TBN | TBN | TBN | 10 |
| Stockpunkt °C | Pour Point °C | Tecište °C | -30 |
| Flammpunkt °C | Flash Point °C | Plamište °C | 215 |
| Asche, Sulfat | Ash, Sulphate | Pepeo, Sulfat | 1.1 |
| Spez. Gewicht kg/L | Gravity, kg/L | Specifična težina kg/L | 0,884 |

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije

ACEA A3/B3/B4, E5/E7 • API CI-4/SL • Caterpillar ECF-1a • Cummins CES 20076/77/78 • Global DHD-1
IVECO 18-1804 T2 E7 • Mack EO-N Premium Plus • MAN 3275-1 • MB 228.3 • MTU Type 2 • PSA B71 2295
Renault RVI RLD-2 • Volvo VDS 3

oelbrack®

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch