

MIDLAND XHD SAE 15W-40

Ganzjahres-Motorenöl für allerhöchste Ansprüche.
Approved all-year motor oil to meet the highest requirements.
Cjelogodišnje motorno ulje koje zadovoljava najviše zahtjeve proizvođača.

MIDLAND XHD 15W-40

Bewährtes Ganzjahres-Motorenöl für sämtliche Benzin- und Diesel 4-Takt-Motoren. Für die Herstellung werden moderne Basisöle und leistungsgeprüfte Additive verwendet. Erfüllt die Anforderungen aller Motorenhersteller an Schmersicherheit, Alterungsstabilität und Motorsauberkeit. Dieses Universalöl eignet sich auch für schwere Einsatzbedingungen.

MIDLAND XHD 15W-40

High quality fleet motor oils for use in diesel engines and 4-cycle gasoline engines. It is formulated with selected base stocks and advanced technology additives and meets the requirements of the latest model automotive diesel and gasoline engines. This oil exceeds the API and ACEA engine manufacturer performance requirements.

MIDLAND XHD 15W-40

Visoko kvalitetno motorno ulje za širok vozni park i za upotrebu u dizelskim motorima i 4 taknim benzinskim motorima. Posebno formulirano s odabranim baznim uljima i aditivima napredne tehnologije koje ispunjava zahtjeve najnovijih modela automobilske dizelske i benzinske motore. Ovo ulje nadmašuje zahtjeve proizvođača izvedbe API i ACEA motora.





DE Eigenschaften und Vorteile





- bestens geeignet für den Einsatz beim gemischten Fuhrpark
- hoher Verschleiss-Schutz und Alterungsstabilität
- beste Korrosionsschutzeigenschaften
- garantiert saubere Motoren
- gute Schmiereigenschaften auch bei Kaltstart und hoher Beanspruchung

EN Benefits

- formulated for mixed fleet applications
- helps minimize piston deposits
- excellent bearing corrosion control
- protects new diesel engines designed to meet today's low emission specifications
- excellent cold cranking capabilities

HR Prednosti

- formirano za mješoviti vozni park
- pomaže u smanjenju taloga
- izvrsna zaštita od korozije ležaja
- štiti nove dizel motore koji su projektirani da udovolje današnjim specifikacijama za niskim emisijama plinova iz ispušnih sistem
- izvrsne sposobnost za hladni start

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 180 kg (ca. 206 L)	Drum of 180 kg (ca. 206 L)	Bačve od 180 kg (ca. 206 L)
	1/4 Fass zu 54 kg (ca. 62 L)	Drum of 54 kg (ca. 62 L)	Bačve od 54 kg (ca. 62 L)
	Kanne zu 4 L (Karton 6 x 4 L)	Jug of 4 L (Case 6 x 4 L)	Kanistar 4 L (Karton 6 x 4 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: 22707 | Version 2011-07

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	15W-40
Viskosität cp bei -20°C	Viscosity cp @ -20°C	Viskoznosti cp @ -20°C	6400
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt @ 100°C	14.2
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	138
TBN	TBN	TBN	8.5
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-27
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	216
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Specifična težina, kg/L	0,873

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije
 API CG-4, CF/SJ • ACEA A3/B3/B4, E2 • MAN 271 • MB Approval 228.1, 229.1 • PSA B71 2295 • Volvo VDS



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
 www.oelbrack.ch