

MIDLAND MOTORCYCLE 40

Paraffinbasisches Einbereichsmotorenöl für höchste Ansprüche.

Paraffin base heavy duty engine oil to meet the highest requirements.

Parafinsko bazno motorno ulje za teške uvjete u skladu s najvišim zahtjevima proizvođača.

MIDLAND MOTORCYCLE 40

Paraffinbasisches Einbereichsmotorenöl, speziell für den Einsatz bei Motorrädern sowie für alle Benzin- und Diesel-Viertaktmotoren inkl. Aufladung, bei denen ein Einbereichsmotorenöl vorgeschrieben ist. Hält jeden Motor sauber, selbst bei ungünstigsten Betriebsbedingungen. Dank hochqualitativen Basisölen in Verbindung mit modernster Additivtechnologie ergeben sich günstige Eigenschaften.

MIDLAND MOTORCYCLE 40

Heavy duty, high detergent engine oil. It is formulated with high quality base stocks and modern additives to minimize sludge and to protect from rust, corrosion and oxidation. It provides outstanding levels of protection for hot-running air-cooled engines of motorcycles or stationary equipment.

MIDLAND MOTORCYCLE 40

Motorno ulje sa visokom koncentracijom deterdženata za rad u teškim uvjetima rada. Formulirano s visokokvalitetnim baznim uljima i modernim aditivima kako bi se smanjio talogte osigurala zaštitu od hrđe, korozije i oksidacije. Pruža izvrsnu razinu zaštite kod zagrijanih motora sa zračnim hlađenjem svih motora motocikala i stacionarne opreme.





DE Eigenschaften und Vorteile

- saubere Motoren und tiefe Verschleisswerte, auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen
- absolute Sicherheit für jeden Motor, auch für schnelllaufende, hochbelastete, aufgeladene Dieselmotoren
- sehr gute thermische Stabilität

EN Benefits

- wear protection
- deposit control
- oxidation and rust protection
- high protection for hot-running engines

HR Prednosti

- zaštita od trošenja
- zaštita od oksidacija i hrđa
- apsolutna sigurnost za benzinske i diesel motore čak i kod velikih brzina te velikih opterećenja
- izvrsna toplinska stabilnost

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: 21714

Version 2011-08

oelbrack®

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	40
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt @ 100°C	14.62
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	109
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-22
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	215
TBN	TBN	TBN	10
Sulfat, Asche	Sulphate, Ash	Sulfat, Pepeo	1.3
Spez. Gewicht kg/L	Gravity kg/L	Specifična težina. kg/L	0.89

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije
API SG-CF