

MIDLAND MOTORCYCLE 40

Einbereichsmotorenöl für Motorräder.
Single grade engine oil for motorcycles.
Monogradno motorno ulje za motokicle.

MIDLAND MOTORCYCLE 40

Einbereichs-Motorenöl, speziell für den Einsatz in 4-Takt Motoren von Motorrädern, bei denen ein Einbereichsöl vorgeschrieben ist. Hält jeden Motor sauber, selbst bei ungünstigsten Betriebsbedingungen.

MIDLAND MOTORCYCLE 40

Single grade engines oil designed for motorcycle 4-cycle engine where monograde oils are specified. Keeps the engine clean even under severe conditions.

MIDLAND MOTORCYCLE 40

Monogradno motorno ulje dizajnirano za motocikl s 4 takna motore, gdje su navedena monogradna ulja. Održava motor čistim čak i u teškim uvjetima rada.





DE Eigenschaften und Vorteile

- saubere Motoren und tiefe Verschleisswerte, auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen
- absolute Sicherheit für jeden Motor, auch für schnelllaufende, hochbelastete, aufgeladene Dieselmotoren
- sehr gute thermische Stabilität
- beste Oxydationsbeständigkeit

EN

Benefits

- clean engines and reduced engine wear even under severe conditions
- absolute security for high performance engines, including turbo charged diesel engines
- excellent thermal stability
- excellent oxidation resistance

HR

Prednosti

- čisti motora i smanjuje trošenje dijelova motora čak i u teškim uvjetima
- absolutna sigurnost za dizel motore sa visoke performansi, uključujući turbo punjačima
- izvrsna toplinska stabilnost
- izvrsna otpornost na oksidacije

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: 21714 | Version 2016-04

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	40
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt @ 40°C	138.4
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt @ 100°C	14.62
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	105
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-21
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	230
TBN	TBN	TBN	8
Sulfat, Asche	Sulphate, Ash	Sulfat, Pepeo	0.8
Spez. Gewicht kg/L	Gravity kg/L	Specifična težina. kg/L	0.88

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije
API SG/CF

oelbrack®

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch