

MIDLAND MOTORCYCLE 50

Paraffinbasisches Einbereichsmotorenöl für höchste Ansprüche.
Paraffin base heavy duty engine oil to meet the highest requirements.
Parafinsko bazno motorno ulje za teške uvjete u skladu s najvišim zahtjevima proizvođača.

MIDLAND MOTORCYCLE 50

Paraffinbasisches Einbereichsmotorenöl, speziell für den Einsatz bei Motorrädern sowie für alle Benzin- und Diesel-Viertaktmotoren inklusive Aufladung, bei denen ein Einbereichsmotorenöl vorgeschrieben ist. Hält jeden Motor sauber, selbst bei ungünstigsten Betriebsbedingungen. Dank hochqualitativer Basisöle in Verbindung mit modernster Additivtechnologie ergeben sich günstige Eigenschaften.

MIDLAND MOTORCYCLE 50

Heavy duty, high detergent engine oil. It is formulated with high quality base stocks and modern additives to minimize sludge and to protect from rust, corrosion and oxidation. It provides outstanding levels of protection for hot-running air-cooled engines of motorcycles or stationary equipment.

MIDLAND MOTORCYCLE 50

Motorno ulje sa visokom koncentracijom deterdženata za rad u teškim uvjetima rada. Formulirano s visokokvalitetnim baznim uljima i modernim aditivima kako bi se smanjio talogte osigurala zaštitu od hrđe, korozije i oksidacije. Pruža izvrsnu razinu zaštite kod zagrijanih motora sa zračnim hlađenjem svih motora motocikala i stacionarne opreme.





DE Eigenschaften und Vorteile



- saubere Motoren und tiefe Verschleisswerte, auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen
- absolute Sicherheit für jeden Motor, auch für schnellaufende, hochbelastete, aufgeladene Dieselmotoren
- sehr gute thermische Stabilität
- bestens geeignet für HARLEY-DAVIDSON, wenn ein SAE 50 vorgeschrieben ist

EN Benefits

- wear protection
- deposit control
- oxidation and rust protection
- high protection for hot-running engines
- Strongly recommended for HARLEY-DAVIDSON where a SAE 50 is required

HR Prednosti

- zaštita od trošenja
- zaštita od oksidacija i hrđa
- apsolutna sigurnost za benziske i diesel motore čak i kod velikih brzina te velikih opterećenja
- izvrsna toplinska stabilnos
- Preporuča se za HARLEY-DAVIDSON, gdje se traži SAE 50

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 180 kg (ca. 201 L)	Drum of 180 kg (ca. 201 L)	Bačva od 180 kg (ca. 201 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: | 21715 | Version 2011-08

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	50
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt @ 100°C	19.2
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	110
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-17
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	215
TBN	TBN	TBN	10
Sulfat, Asche	Sulphate, Ash	Sulfat, Pepeo	1.3
Spez. Gewicht kg/L	Gravity kg/L	Specifična težina. kg/L	0.895

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije
API SG-CF

oelbrack®

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch