

# MOTORCYCLE 5W-40

Vollsynthetisches 4-Takt-Motorradmotorenöl für höchste Ansprüche.

Fully Synthetic 4-cycle motorcycle engine oil.

Potpuno sintetičko motorno ulje za 4-taktnе motore motorcikala.



## MOTORCYCLE 5W-40

Speziell entwickelt für die Schmierung moderner 4-Takt-Motoren von Motorrädern und Motorrollern aller Fabrikate. Ausgewählte vollsynthetische Basisöle und zielgerichtete Additivtechnologie garantieren sicheren Dauerschmierschutz, weniger Verschleiss und kein Kupplungsrusten auch bei härtesten Einsatzbedingungen.

## MOTORCYCLE 5W-40

Specially formulated to fulfill the unique requirements of 4-cycle motorcycle and scooter engines. Select additives and fully synthetic base stocks have been blended to assure dependable performance in motorcycle operation.

## MOTORCYCLE 5W-40

Specijalno formulirano ulje da zadovolji specifične zahtjeve proizvođača za 4 takne motore motocikala i skutera. Odabrana vrhunska potpuno sintetička bazna ulja i ciljana tehnologija aditiva garancija su sigurne kontinuirane zaštite za podmazivanje, manje potrošenje i bez proklizavanja čak i u najtežim radnim uvjetima kvačila.

**DE Eigenschaften und Vorteile**

- problemlose Kaltstarts auch bei tiefsten Temperaturen
- maximaler Schutz auch bei höchsten Beanspruchungen
- reduziert den Verschleiss auf ein Minimum
- hält Kolbenringe sauber und schützt vor Ablagerungen
- sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
- ideales Ganzjahresöl
- entwickelt für die neuste Generation von BMW Motorrädern und Motorrollern
- garantiert kein Kupplungsretschen

**EN Benefits**

- easy low temperature starting
- maximum performance and protection at high operation temperatures
- provides excellent bearing protection
- minimizes foaming at high rpm
- protects against piston scuffing
- minimizes cam lobe and valve train wear
- resists thinning at high temperatures
- helps positive compression seal
- designed for the newest generation of BMW motorcycles and scooters
- removes clutch friction problems

**HR Prednosti**

- jednostavno hladno paljenje čak i na niskim temperaturama
- apsolutna sigurnost za svaki motor, čak i za velike brzine, za velika opterećenja, ugrađeni dizelski motori
- pruža izvrsnu zaštitu ležaja
- smanjuje stvaranje pjene na visokom broju okretaja
- štiti klip od habanja
- smanjuje habanje ventila podizača, bregaste osovine
- vrlo dobra svojstva viskoziteta kod visokih temperature
- pomaže u ispravnoj funkciji kompresijskih brtv
- namijenjeno za najnovu generaciju BMW motocikala i skutera
- sprječava proklizavanje kvačila

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 175 kg (ca. 205 L)	Drum of 175 kg (ca. 205 L)	Baćva od 180 kg (ca. 205 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: 21745

Version 2013-03

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	5W-40
Viskosität mPa.s bei -20°C	Viscosity mPa.s @ -20°C	Viskoznosti mPa.s @ -20°C	6200
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt @ 40°C	90
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt @ 100°C	14.7
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	171
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-36
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	239
Spez. Gewicht kg/L	Gravity kg/L	Specifična težina. kg/L	0.853

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije  
API SM/SL • JASO MA2**oelbrack®**Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.  
www.oelbrack.ch