

MIDLAND MOTORCYCLE 10W-50

Vollsynthetisches 4-Takt Motorradmotorenöl für höchste Ansprüche.

Fully Synthetic 4-cycle motorcycle engine oil.

Potpuno sintetičko motorno ulje za 4-takne motore motorcikala.

MIDLAND MOTORCYCLE 10W-50

Speziell entwickelt für die Schmierung moderner 4-Takt Motoren von Motorrädern und Motorrollern aller Fabrikate. Ausgewählte vollsynthetische Basisöle und zielgerichtete Additivtechnologie garantieren sicheren Dauerschmierschutz, weniger Verschleiss und kein Kuppelungsrutschen auch bei härtesten Einsatzbedingungen.

MIDLAND MOTORCYCLE 10W-50

Specially formulated to fulfill the unique requirements of 4-cycle motorcycle and scooter engines. Select additives and fully synthetic base stocks have been blended to assure dependable performance in motorcycle operation.

MIDLAND MOTORCYCLE 10W-50

Specijalno formulirano ulje da zadovolji specifične zahtjeve proizvođača za 4 takne motore motocikala i skutera. Odabrana vrhunska potpuno sintetička bazna ulja i ciljana tehnologija aditiva garancija su sigurne kontinuirane zaštite za podmazivanje, manje potrošenje i bez proklizavanja čak i u najtežim radnim uvjetima kvačila.





DE Eigenschaften und Vorteile

- problemlose Kaltstarts auch bei tiefsten Temperaturen
- maximaler Schutz auch bei höchsten Beanspruchungen
- reduziert den Verschleiss auf ein Minimum
- hält Kolbenringe sauber und schützt vor Ablagerungen
- sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
- ideales Ganzjahresöl
- garantiert kein Kupplungsrutschen

EN Benefits

- easy low temperature starting
- maximum performance and protection at high operation temperatures
- provides excellent bearing protection
- minimizes foaming at high rpm
- protects against piston scuffing
- minimizes cam lobe and valve train wear
- resists thinning at high temperatures
- helps positive compression seal
- removes clutch friction problems

HR Prednosti

- jednostavno hladno paljenje čak i na niskim temperaturama
- apsolutna sigurnost za svaki motor, čak i za velike brzine, za velika opterećenja, ugrađen dizelski motori
- pruža izvrsnu zaštitu ležaja
- smanjuje stvaranje pjene na visokom broju okretaja
- štiti klip od habanja
- smanjuje habanje ventila podizača, bregaste osovine
- vrlo dobra svojstva viskoziteta kod visokih temperature
- pomaže u ispravnoj funkciji kompresijskih brtvi
- sprječava proklizavanje kvačila

| | Packungseinheiten | Packaging | Pakiranje |
|---|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  | 1/1 Fass zu 175 kg (ca. 206 L) | Drum of 175 kg (ca. 206 L) | Bačva od 180 kg (ca. 206 L) |
|  | 1/4 Fass zu 50 kg (ca. 59 L) | Drum of 50 kg (ca. 59 L) | Bačva od 50 kg (ca. 59 L) |
|  | Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L) | Case of 12 bottles (12 x 1 L) | Karton 12 boca (12 x 1 L) |

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: | 21718

Version 2011-11

| Typische Analysedaten | Typical Properties | Karakteristična svojstva | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| SAE Klasse | SAE Grade | SAE vrsta | 10W-50 |
| Viskosität cp bei -20°C | Viscosity cp @ -20°C | Viskoznosti cp @ -20°C | 3400 |
| Viskosität cSt bei 40°C | Viscosity cSt @ 40°C | Viskoznosti cSt @ 40°C | 125.66 |
| Viskosität cSt bei 100°C | Viscosity cSt @ 100°C | Viskoznosti cSt @ 100°C | 17.77 |
| Viskositätsindex (VI) | Viscosity Index (VI) | Indeks viskoznosti (IV) | 157 |
| Stockpunkt °C | Pour Point °C | Tecište °C | -36 |
| Flammpunkt °C | Flash Point °C | Plamište °C | 244 |
| Spez. Gewicht kg/L | Gravity kg/L | Specifična težina. kg/L | 0.848 |

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije
API SM/SL/SJ/SH/SG/SF • JASO MA2



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch