

MIDLAND MOTORCYCLE 20W-50

Modernes 4-Takt Motorenöl für höchste Ansprüche.

Modern 4-cycle engine oil to meet the highest requirements.

Moderno 4-taktno motorno ulje u skladu s najvišim zahtjevima proizvođača.

MIDLAND MOTORCYCLE 20W-50

Spezielles Motorenöl für sämtliche modernen 4-Takt-Motorräder und Motorroller. Ausgewählte Basisöle und zielgerichtete Additivtechnologie garantieren sicheren Dauerschmierschutz, weniger Verschleiss und kein Kupplungsrutschen auch bei härtesten Einsatzbedingungen.

MIDLAND MOTORCYCLE 20W-50

Specially formulated to fulfill the unique requirements of 4-cycle motorcycle and scooter engines. Select additives have been blended to assure dependable performance in motorcycle operation.

MIDLAND MOTORCYCLE 20W-50

Specijalno formulirano ulje da zadovolji specifične zahtjeve za 4 takne motore motocikala i skutera. Odabrana vrhunska aditivi i ciljana tehnologija garancija su sigurne kontinuirane zaštite za podmazivanje, manje potrošenje i bez proklizavanja čak i u najtežim radnim uvjetima kvačila.





DE Eigenschaften und Vorteile

- maximalen Schutz bei höchsten Beanspruchungen
- baut einen starken Schmierfilm auf
- reduziert Verschleiss aller Motorteile auf ein absolutes Minimum
- kleinster Ölverbrauch
- sehr gute reinigende Wirkung, um die Kolbenringe sauber zu halten und Ablagerungen zu verhindern
- sehr gute Korrosionsschutz-Eigenschaften
- verhindert Kupplungsrutschen

Benefits

- EN**
- maximum performance and protection at high operation temperatures
 - provides excellent bearing protection
 - minimizes foaming at high rpm
 - protects against piston scuffing
 - minimizes cam lobe and valve train wear
 - resists thinning at high temperatures
 - helps positive compression seal
 - removes clutch friction problems

Prednosti

- HR**
- apsolutna sigurnost za svaki motor, čak i za velike brzine, za velika opterećenja, ugrađen dizelski motori
 - pruža izvrsnu zaštitu ležaja
 - smanjuje stvaranje pjene na visokom broju okretaja
 - štiti klip od habanja
 - smanjuje habanje ventila podizača, bregaste osovine
 - vrlo dobra svojstva viskoziteta kod visokih temperature
 - pomaže u ispravnoj funkciji kompresijskih brtvi
 - sprječava proklizavanje kvačila

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 180 kg (ca. 205 L)	Drum of 180 kg (ca. 205 L)	Bačva od 180 kg (ca. 205 L)
	1/4 Fass zu 54 kg (ca. 61 L)	Drum of 54 kg (ca. 61 L)	Bačva od 54 kg (ca. 61 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: | 21717 | Version 2011-11

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	20W-50
Viskosität cp bei -10°C	Viscosity cp @ -10°C	Viskoznosti cp @ -10°C	4500
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt @ 40°C	178.47
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt @ 100°C	20.57
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	135
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-26
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	244
Spez. Gewicht kg/L	Gravity kg/L	Specifična težina. kg/L	0.88

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije
API SM/SL/SJ/SH/SG/SF • JASO MA2



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch