

# MIDLAND LIMITED-SLIP AXLE ADDITIVE

Getriebeöladditiv für allerhöchste Ansprüche.  
Gear lubricant additive to meet the highest requirements.  
Aditiv za zupčanike ispunjava najviše zahtjeve.

**MIDLAND  
LIMITED-SLIP AXLE ADDITIVE**  
Spezieller Zusatz, um die Reibungscharakteristik von Getriebeölen in Sperrdifferenzialen zu modifizieren. Durch Zumischung zu API GL-5 Getriebeölen wird das Knattern in Sperrdifferenzialen eliminiert.

**MIDLAND  
LIMITED-SLIP AXLE ADDITIVE**  
Special additive used to modify the frictional characteristics of axle lubricants for use in limited-slip differentials. It helps to eliminate chatter in limited-slip differentials when added to non-limited-slip API GL-5 gear lubricants.

**MIDLAND  
LIMITED-SLIP AXLE ADDITIVE**  
Poseban dodatak koji se koristi za prilagodavanje karakteristika trenja u diferencijalama limited slip. Pomaže da se eliminiraju zvukovi u diferencijalama limited slip kada se doda nisu ograničena-slip API GL-5 maziva za mjenjače.



**DE Eigenschaften und Vorteile**

- eliminiert das Knattern bei Sperrdifferenzialen

**Dosierung**

10% (100 mL auf 1 L) dem Getrieböl API GL-5 beimischen.

**EN Benefits**

- helps prevent chatter in limited-slip and positraction differentials

**Dosage**

Add 10% (100 mL to 1 L) to the non-limited-slip API GL-5 gear lubricant.

**HR Prednosti**

- pomaže u sprečavanju lupetanja u ograničenom-slip i positraction diferencijalama

**Doziranje**

Dodati 10% (100 ml do 1 L) na ne-ograničeno klizanje API GL-5 stupnjeva prijenosa maziva.

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 0.375 L)	Case of 12 bottles (12 x 0.375 L)	Karton od 12 boca (12 x 0.375 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: 71033

Version 2012-02

**Typische Analysedaten      Typical Properties      Karakteristična svojstva**

Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznost cSt @ 40°C	108.18
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznost cSt @ 100°C	12.85
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	113
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-27
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	175
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Specifična težina, kg/L	0.907

**oelbrack®**

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.  
[www.oelbrack.ch](http://www.oelbrack.ch)