

# OIL STOP LEAK

Ölsystem-Stop-Leak Schmieradditiv für allerhöchste Ansprüche.

Oil stop leak to meet the highest requirements.

Oil stop leak aditiv ispunjava najviše zahtjeve.

## OIL STOP LEAK

Dieses von Midland speziell entwickelte Ölsystem-Stop-Leak Schmierstoffadditiv regeneriert und schützt Dichtungen in Ölsystemen. Es stellt die Elastizität und Geschmeidigkeit des Dichtungsmaterials wieder her.

## OIL STOP LEAK

Midland oil stop leak is especially designed to condition and revitalise seals in lubrication systems to regain pliability.

## OIL STOP LEAK

Midland OIL STOP LEAK je posebno dizajniran aditiv za revitaliziranje brtvi u sustavu podmazivanja da bi osiguralo gipkost i dobro prijanjanje.





#### DE Eigenschaften und Vorteile

- regeneriert Gummi- und Neoprendichtungen in Ölsystemen
- verhindert und reduziert Ölverlust
- vermindert den Ölverbrauch
- verträglich mit synthetischen und mineralischen Motorenölen

#### Einsatzmöglichkeiten

Für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbo, Katalysator und Diesel-Partikelfilter (DPF) von Personewagen, SUV, Lastkraftwagen, Motorrädern und Booten.

#### EN Benefits

- conditions seals in lubrication systems to regain pliability
- stops oil leaks in oil systems
- stops oil waste
- compatible with mineral and synthetic engine oils

#### Recommended applications


For all gasoline and diesel engines with or without turbo, catalytic converters and Diesel Particle Filters (DPF) of Passenger cars, SUV's, trucks, motorcycles and boats.

#### HR Prednosti

- regenerira brtve u sustavima za podmazivanje kako bi povratio gipkost
- zaustavlja curenje nafte u naftnim sustavima
- zaustavlja rasipanje ulja
- kompatibilan sa mineralnim i sintetičkim motornim uljima

#### Preporučene aplikacije

Za sve benzinske i diesel motore sa ili bez turbo, katalizatorima i dizel filterima (DPF) osobnih automobila, SUV, kamiona, motocikala i plovila.

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 0.375 L)	Case of 12 bottles (12 x 0.375 L)	Karton od 12 boca (12 x 0.375 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: | 71028 | Version 2014-04

#### Dosierung

1 Flasche zu 375 ml dem Motorenöl (reicht für 3 – 6 Liter) begeben. Bei anderen Füllmengen 6 bis 10% begeben. Kann bis zum nächsten Ölwechsel im System belassen werden.

#### Dosage

To properly treat the engine, add one bottle of 375 ml to the engine oil. One bottle treats 3 – 6 liters. Other volumes: 6 to 10% mixture ratio. The oil treatment can remain in the engine until the next oil change.

#### Doziranje

Za pravilno tretiranje motora, dodajte jednu bocu 375 ml u motorno ulje. Jedna boca tretira 3 - 6 litara. Ostali svesci: 6-10% omjeru smjese. Liječenje ulje može ostati u motoru do sljedeće promjene ulja.

oelbrack®

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.  
www.oelbrack.ch