

SUPER M5 85W-140

Universell verwendbares Hochleistungsgetriebeöl für allerhöchste Ansprüche.
Thermally stable multi purpose gear lubricant to meet the highest requirements.
Termički stabilano višenamjensko maziva za prijenosnike u skladu s najvišim
zahtjevima proizvođača.

SUPER M5 85W-140

Leistungsgeprüftes und universell
verwendbares Hochleistungsgetriebe-
und Hinterachsöl. Bei der Herstellung
werden nur hochwertige Basisöle und
modernste Additive verarbeitet. Dabei
entsteht ein kombiniertes Getriebe-
Hinterachsöl, welches die Schmier-
stoffanforderungen sämtlicher
Getriebehersteller übertrifft.

SUPER M5 85W-140

Multi-purpose extreme pressure gear
and rear axle lubricant. Only selected
base stocks and approved additives
are used to meet the high quality
standards of several gear and axle
manufacturers.

SUPER M5 85W-140

Višenamjenska mazivo za ekstremne
uvjete rada za prijenosnike i zadnje
osovine. Samo vrhunska bazna ulja i
vrhunski aditivi su korišteni za da bi
zadovoljili visoke standarde kvalitete
različitih proizvođača zupčanika i
osovina.





DE Eigenschaften und Vorteile

- bester Schutz aller Teile, auch bei Getrieben und Achsantrieben mit Hypoidverzahnung
- geringe Schaumbildung dank Antischaumzusatz
- hervorragende Hitzebeständigkeit
- gutes Viskositäts-temperaturverhalten

Einsatzbereich

Alle Fahrzeuggetriebe, Differentiale und Achsantriebe mit Hypoidverzahnung sämtlicher Hersteller.

Beim Einsatz von Getriebe- und Hinterachsölen sind grundsätzlich die Vorschriften der Hersteller betreffend Viskosität und API Spezifikationen beachten.

EN Benefits

- Maximum gear and axle protection
- excellent anti-foam characteristics
- excellent thermal stability
- outstanding shear stability

Recommended Applications

Super M 5 gear lubricants are suitable for automotive, heavy duty and construction applications. For proper viscosity and specification please check the manufacturer's requirements.

HR Prednosti

- Maksimalna učinkovitost i zaštita za zupčanike
- Izvrsna stabilnost protiv stvaranja pjene
- Izvrsna toplinska stabilnost
- Osigurava izvrsno stabilnost zupčanike

Preporučeni Aplikacije

Super M5 ulja za mjenjače se preporučuje za osobne automobile, teške teretne kamione i strojeve. Molimo provjerite priručnik za pravilnu viskoznost i specifikacije od proizvođača.

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 180 kg (ca. 200 L)	Drum of 180 kg (ca. 200 L)	Bačva od 180 kg (ca. 200 L)
	1/4 Fass zu 54 kg (ca. 60 L)	Drum of 54 kg (ca. 60 L)	Bačva od 54 kg (ca. 60 L)
	Kessel zu 25 L	Pail of 25 L	Kanta 25 L

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla | 31106

Version 2014-07

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	85W-140
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt à 40°C	355
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt à 100°C	26.5
Viskosität max. 150'000 cp bei°C	Viscosity max. 150'000 cp @°C	Viskoznost max.150'000 cp à°C	-12
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	99
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-16
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	220
Spez. Gewicht kg/L	Gravity kg/L	Specifična težina. kg/L	0.900

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije

API GL-4/5 • DAF • IVECO • Mack GO-J • MIL-PRF-2105E • Renault • SAE J2360 • SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12M, 16C, 16D, 21A

oelbrack®

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch