

# HIGH PERFORMANCE 75W-140

Vollsynthetisches Sperrdifferenzialöl  
Fully synthetic limited-slip gear lubricant  
Potpuno sintetičko „limited-slip“ ulje za diferencijal

## HIGH PERFORMANCE 75W-140

Extrem leistungsfähiges vollsynthetisches Hochdruckgetriebeöl, bestens geeignet für Antriebsachsen sowie Limited-Slip Differenziale (Lamellensperrdifferenziale). Synthetische Grundöle, abgestimmt mit spezifischen Additiven, garantieren thermische Stabilität sowie höchsten Schutz vor Oxidation, Verschleiss und Korrosion.

## HIGH PERFORMANCE 75W-140

Fully synthetic high performance gear lubricant specifically engineered for heavy duty axels, final drives and limited-slip differentials. Synthetic base stocks blended with selected additives grant exceptional thermal stability and outstanding protection against oxidation, wear and corrosion.

## HIGH PERFORMANCE 75W-140

Potpuno sintetičko ulje za mjenjače visokih performansi maziva posebno projektirana za teška teretna vozila, pogonske sklopove i limited slip. Sintetička bazna ulja pomiješana s odabranim dodacima osiguravaju iznimnu toplinsku stabilnost i izvrsnu zaštitu od oksidacije, trošenja i korozije.





**DE Eigenschaften und Vorteile**



- hervorragende Temperatur-Stabilität
- schützt optimal vor Ablagerungen und Korrosion
- verhindert Oxidationszerfall bei Hitze-Entwicklung
- verhindert Schaumbildung
- garantiert maximalen Schutz gegen Verschleiss
- bestens geeignet für Sperrdifferenziale (verhindert das Knattern)

**EN Benefits**

- exceptional thermal stability
- outstanding protection against deposit and corrosion
- prevents high temperature oxidation
- good resistance to foaming
- maximum protection against wear
- eliminates „chatter“ in limited slip differentials

**HR Prednosti**

- izvrsna termičku stabilnost
- izvanrednu zaštitu od mulja, taloga i korozije
- štiti od oksidacije na visokim temperaturama
- dobra otpornost na stvaranje pjene
- štiti protiv trošenja dijelova
- eliminira buku u limited-slip diferencijalima

|   | Packungseinheiten                | Packaging                     | Pakiranje                    |
|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 1/4 Fass zu 54 kg (ca. 62 L)     | Drum of 54 kg (ca. 62 L)      | Bačva od 54 kg (ca. 62 L)    |
|  | Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L) | Case of 12 bottles (12 x 1 L) | Karton od 12 boca (12 x 1 L) |

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: 31128

Version 2017-11

| Typische Analysedaten      | Typical Properties      | Karakteristična svojstva  |         |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| SAE Klasse                 | SAE Grade               | SAE vrsta                 | 75W-140 |
| Viskosität mPa.s bei -25°C | Viscosity mPa.s @ -25°C | Viskoznosti mPa.s à -25°C | <15000  |
| Viskosität cSt bei 40°C    | Viscosity cSt @ 40°C    | Viskoznosti cSt à 40°C    | 200     |
| Viskosität cSt bei 100°C   | Viscosity cSt @ 100°C   | Viskoznosti cSt à 100°C   | 27.3    |
| Viskositätsindex (VI)      | Viscosity Index (VI)    | Indeks Viskoznosti (IV)   | 173     |
| Stockpunkt °C              | Pour Point °C           | Tecište °C                | -42     |
| Spez. Gewicht kg/L         | Gravity, kg/L           | Specifična težina. kg/L   | 0.875   |

**oelbrack®**

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.  
www.oelbrack.ch

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije  
API GL-5 • Fiat 9.55550-DA5