

# HIGH PERFORMANCE 75W-140

Vollsynthetisches Sperrdifferenzialöl

Fully synthetic limited-slip gear lubricant

Potpuno sintetičko „limited-slip“ ulje za differencijal



## HIGH PERFORMANCE 75W-140

Extrem leistungsfähiges vollsynthetisches Hochdruckgetriebeöl, bestens geeignet für Antriebsachsen sowie Limited-Slip Differenziale (Lamellensperrdifferenziale). Synthetische Grundöle, abgestimmt mit spezifischen Additiven, garantieren thermische Stabilität sowie höchsten Schutz vor Oxidation, Verschleiss und Korrosion.

## HIGH PERFORMANCE 75W-140

Fully synthetic high performance gear lubricant specifically engineered for heavy duty axles, final drives and limited-slip differentials. Synthetic base stocks blended with selected additives grant exceptional thermal stability and outstanding protection against oxidation, wear and corrosion.

## HIGH PERFORMANCE 75W-140

Potpuno sintetičko ulje za mjenjače visokih performansi maziva posebno projektirana za teška teretna vozila, pogonske sklopove i limited slip. Sintetička bazna ulja pomiješana s odabranim dodacima osiguravaju iznimnu toplinsku stabilnost i izvrsnu zaštitu od oksidacije, trošenja i korozije.



DE

**Eigenschaften und Vorteile**

- hervorragende Temperatur-Stabilität
- schützt optimal vor Ablagerungen und Korrosion
- verhindert Oxidationszerfall bei Hitze-Entwicklung
- verhindert Schaumbildung
- garantiert maximalen Schutz gegen Verschleiss
- bestens geeignet für Sperrdifferenziale (verhindert das Knattern)

EN

**Benefits**

- exceptional thermal stability
- outstanding protection against deposit and corrosion
- prevents high temperature oxidation
- good resistance to foaming
- maximum protection against wear
- eliminates „chatter“ in limited slip differentials

HR

**Prednosti**

- izvrsna termičku stabilnost
- izvanrednu zaštitu od mulja, taloga i korozije
- štiti od oksidacije na visokim temperaturama
- dobra otpornost na stvaranje pjene
- štiti protiv trošenja dijelova
- eliminira buku u limited-slip diferencijalama

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/4 Fass zu 54 kg (ca. 62 L)	Drum of 54 kg (ca. 62 L)	Baćva od 54 kg (ca. 62 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla:

31128

Version 2012-08

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	75W-140
Viskosität mPa.s bei -25°C	Viscosity mPa.s @ -25°C	Viskoznosti mPa.s à -25°C	<15000
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt à 40°C	200
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt à 100°C	27.3
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks Viskoznosti (IV)	173
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-42
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Specifična težina, kg/L	0.875

**oelbrack®**Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.  
www.oelbrack.chSpezifikationen | Specifications | Specifikacije  
API GL-5