

OMNIMATIC

Universal ATF für allerhöchste Ansprüche.
Universal ATF to meet the highest requirements.
Univerzalni ATF u skladu s najvišim zahtjevima proizvođača.

OMNIMATIC
Ist ein synthetisches Universal ATF der neusten Generation und entspricht den Leistungsanforderungen zahlreicher globaler Automatikgetriebe- und Fahrzeughersteller. Zur Herstellung werden nur die qualitativ besten Grundöle in Verbindung mit neuzeitlichen und leistungsgeprüften Additiven verwendet.

OMNIMATIC
Is manufactured with premium quality synthetic blend base oils and additives designed to meet today's specifications of most global automotive manufacturers. The synthetic blend formulation provides better thermal stability and low temperature properties than conventional automatic transmission fluids.

OMNIMATIC
Je proizveden do sintetičke mješavine vrhunskih baznih ulja i aditiva dizajniran da zadovolji specifikacije većine svjetskih automobilskih proizvođača. Sintetička mješavina osigurava bolju toplinsku stabilnost i svojstva kod niskih temperatura od uobičajenih tekućina za automatske mjenjače.





DE Eigenschaften und Vorteile

- hervorragende Temperatur- und Oxydationsstabilität
- keine Lack- und Schlammablagerungen
- weiches, ruckfreies Wechseln der Gänge bei allen Temperaturen und unter Last
- beste Tieftemperatureigenschaften
- keine Schaumbildung dank „anti-foam“ Technologie
- herausragende Dichtungsverträglichkeit

Einsatzmöglichkeiten

Bei Automatikgetrieben, wo ein ATF gemäss den Normen unter Performance level vorgeschrieben ist. Zudem erfüllt es die Anforderungen der Getriebe- und Fahrzeughersteller, wo ein **ESSO LT 71141, Shell LA2634, Texaco 7045-E, Texaco ETL-8072 B oder Texaco N402** vorgeschrieben ist.

Wichtig: OMNIMATIC wird nicht für CVT-Getriebe empfohlen.

EN Benefits

- multi-functional fluid to reduce inventory
- excellent thermal stability and anti-foam performance
- excellent friction control for smooth shifting at all ambient temperatures and load conditions
- superior seal performance for extended seal life
- outstanding resistance to oxidation, sludge and varnish deposits at extreme temperatures

Recommended Applications

For use in all automatic transmissions requiring specifications written under Performance level. In addition it is suitable where **Esso LT 71141, Shell LA2634, Texaco 7045-E, Texaco ETL-8072 B or Texaco N402** is recommended.

Important: OMNIMATIC is not recommended for use at CVT transmissions.




HR Prednosti

- multi-funkcionalna tekućina za smanjenje potreba za drugim uljima
- izvrsna toplinska stabilnost i stabilnost protiv stvaranja pjene
- izvrsna kontrola trenja za nesmetano mijenjanje brzina u svim temperaturama i uvjetima opterećenja
- produžuje vijek trajanja brtvi i semeringa
- izvanredna otpornost na oksidaciju, mulj i talog na ekstremnim temperaturama

Preporučeni Aplikacije

Za uporabu u svim automatskim mjenjačima koji zahtijevaju specifikacije napisane ispod razine izvedbe. Osim toga je pogodna u slučaju gdje je preporučeno koristiti **ESSO LT 71141, Shell LA2634, Texaco 7045-E, Texaco ETL-8072 B ili Texaco N402**.

Važno: OMNIMATIC se ne preporučuje za primjenu kod CVT mjenjača.

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 175 kg (ca. 203 L)	Drum of 175 kg (ca. 203 L)	Bačve od 175 kg (ca. 203 L)
	1/4 Fass zu 50 kg (ca. 58 L)	Drum of 50 kg (ca. 58 L)	Bačve od 50 kg (ca. 58 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: 31120 | Version 2017-08

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznošti cSt pri 40°C	34.28
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznošti cSt pri 100°C	7.83
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznošti (IV)	211
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	<-43
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	190
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Specifična težina kg/L	0,86

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije

Allison C-4, TES-295 • AW-1 • Caterpillar TO-2 • Chrysler MS 7176 (ATF+3), MS 9602 (ATF+4) • DEXRON III-H
 Fiat 9.55550-AG1, -AG2, -AV1, -AV4 • Ford M2C924-A • Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-II, SP-III • Honda ATF-Z1
 Idemitsu K17 • Isuzu Genuine • JASO 1A • MAN 339 V1, 339 Z1, 339 Z2 • Mazda M-III, M-V
 MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.10, 236.11 • MERCON, MERCON SP, MERCON V
 Nissan Matic D, Matic J, Matic K • Saab 93 165 147 • Subaru K0410Y0700 • Toyota T-II, T-III, T-IV (JWS 3309)
 Voith 55.6335.3x (G607) • Volvo 1161540 • VW/Audi G 052 162, G 052 990, G 055 005, G 055 025
 ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 14B, 16L, 17C

oelbrack®

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
 www.oelbrack.ch