

THF TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Mehrzwecköl für allerhöchste Ansprüche.

Multi-functional oil to meet the highest requirements.

Multi-funkcionalno ulje u skladu s najvišim zahtjevima proizvođača.

THF

TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Multifunktionsöl UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), welches als Hydraulik- und Getriebeöl bei Land- und Baumaschinen eingesetzt werden kann. Bestens geeignet auch für Aggregate mit nassen Bremsen.

THF

TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Multi-functional UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) developed for use in farm and industrial tractors. The ideal fluid for common use in transmissions, hydraulic systems and wet brakes.

THF

TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Multi-funkcionalno UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) razvijeno za uporabu u gospodarstvu i industriji traktora. Idealna tekućina za zajedničku uporabu za getribe, hidraulične sustavima i mokre kočnice.





DE

Eigenschaften und Vorteile

- Mehrzwecköl für Hydrauliksysteme, Getriebe und Nassbremsen
- kontrolliert und reduziert Geräusche an Nassbremsystemen
- hervorragende Detergent- und Dispergiereigenschaften
- absolut dichtungsverträglich
- ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten und beste Oxidationsstabilität
- hoher Verschleiss- und Korrosionsschutz
- Antischaum- und Hochdruckeigenschaften

Weitere Einsatzmöglichkeiten

Kann auch als Hydrauliköl verwendet werden, wenn ein HLP 46, HLP 68 oder HVLP 68 vorgeschrieben ist.

EN

Benefits

- multi-functional fluid for hydraulic systems, transmissions and wet brakes
- provides excellent control over brake chatter
- excellent water tolerance and filterability
- excellent seal compatibility
- excellent resistance to high temperature thinning and oxidation
- excellent anti-wear, extreme pressure, anti-foam, anti-rust and anti-corrosion capabilities

Further recommended applications

May also be used as hydraulic fluid if a HLP 46, HLP 68 or HVLP 68 is specified.

HR

Prednosti

- multi-funcionalno tekućina za hidrauličke sustave, mjenjače i mokre kočnice
- pruža izvrsnu kontrolu nad bukom kočnica
- izvrsna tolerancija vode i filtriranja
- izvrsna kompatibilnost na brtve
- izvrsna otpornost na visoke temperature, stanjivanje i oksidaciju
- izvrsno protiv trošenja, ekstremni pritisak/opterećenje, protiv stvaranja pjene, protiv hrđe

Daljnje preporučene aplikacije

Takođere se može koristiti kao hidraulično ulje, ako HLP 46, HLP 68 ili HVLP 68 je specificiran.

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 180 kg (ca. 206 L)	Drum of 180 kg (ca. 206 L)	Baćva od 180 kg (ca. 206 L)
	1/4 Fass zu 54 kg (ca. 62 L)	Drum of 54 kg (ca. 62 L)	Baćva od 54 kg (ca. 62 L)
	Kessel zu 25 L	Pail of 25 L	Kanta 25 L

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: 31113

Version 2017-02

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt @ 40°C	67.5
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt @ 100°C	11
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznost (IV)	154
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Point d'écoulement °C	-36
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Point d'éclair °C	220
Spez.Gewicht kg/L	Gravity kg/L	Poids spéci. kg/L	0.870

Spezifikationen / Freigaben | Features | Specifikacije / Značajke

AGCO Powerfluid 821XL • Allison C-3, C-4 • API GL-4 (SAE 80W) • Case MS 1206, MS1207(Hy-Tran Plus), MS1209 • Case New Holland CNH MAT3505, MAT3506, MAT3509, MAT3525 • Caterpillar TO-2 • Deutz Allis Fendt • Fiat • Ford New Holland FNHA-2-C-200.00, 2-C-201.00 • Ford M2C86-B/C • John Deere JDM J20C/D Landini • Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145 • Renault • Same • VCE

oelbrack®Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch