

UTTO LV TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Vollsynthetisches Mehrzwecköl.

Fully synthetic multi-functional oil.

Potpuno sintetička multi-funkcionalno ulje.

UTTO LV TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Vollsynthetisches Multifunktionsöl

UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), welches als Hydraulik- und Getriebeöl bei Land- und Baumaschinen eingesetzt werden kann. Bestens geeignet auch für Aggregate mit nassen Bremsen.

UTTO LV TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Multi-functional fully synthetic UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) developed for use in farm and industrial tractors. The ideal fluid for common use in transmissions, hydraulic systems and wet brakes.

UTTO LV TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Potpuno sintetičko multi-funcionalno ulje UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) razvijeno za uporabu u gospodarstvu i industriji traktora. Idealna tekućina za zajedničku uporabu za getribe, hidraulične sustave i mokre kočnice.





DE

Eigenschaften und Vorteile

- Mehrzwecköl für Hydrauliksysteme, Getriebe und Nassbremsen
- kontrolliert und reduziert Geräusche an Nassbremsystemen
- hervorragende Detergent- und Dispergiereigenschaften
- absolut dichtungsverträglich
- ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten und beste Oxidationsstabilität
- hoher Verschleiss- und Korrosionsschutz
- Antischaum- und Hochdruckeigenschaften
- aussergewöhnliche Tieftemperaturflüssigkeitsfähigkeit gegenüber Mineralölen
- reduziert den Kraftstoffverbrauch
- leichtes und müheloses Schalten der Gänge auch bei tiefen Außentemperaturen

Weitere Einsatzmöglichkeiten

Kann auch als Hydrauliköl verwendet werden, wenn ein HLP 46, HLP 68 oder HVLP 46 vorgeschrieben ist.

EN

Benefits

- multi-functional fluid for hydraulic systems, transmissions and wet brakes
- provides excellent control over brake chatter
- excellent water tolerance and filterability
- excellent seal compatibility
- excellent resistance to high temperature thinning and oxidation
- excellent anti-wear, extreme pressure, anti-foam, anti-rust and anti-corrosion capabilities
- outstanding low temperature fluidity versus mineral oils
- reduces fuel consumption
- easy and trouble-free gear shifting even at low temperature

Further recommended applications

May also be used as hydraulic fluid if a HLP 46, HLP 68 or HVLP 46 is specified.

HR

Prednosti

- multi-funkcionalno tekućina za hidrauličke sustave, mijenjače i mokre kočnice
- pruža izvrsnu kontrolu nad bukom kočnica
- izvrsna tolerancija vode i filtriranja
- izvrsna kompatibilnost na brtve
- izvrsna otpornost na visoke temperature, stanjivanje i oksidaciju
- izvrsno protiv trošenja, ekstremni pritisak/opterećenje, protiv stvaranja pjene, protiv hrde
- izvanredna fluidnost pri niskim temperaturama u odnosu na mineralna ulja
- smanjuje potrošnju goriva
- jednostavno mjenjanje brzina čak i kod niskih temperatura

Daljnje preporučene aplikacije

Takođere se može koristiti kao hidraulično ulje, ako HLP 46, HLP 68 ili HVLP 68 je specificiran.

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 175 kg (ca. 208 L)	Drum of 175 kg (ca. 208 L)	Baćva od 175 kg (ca. 208 L)
	1/4 Fass zu 50 kg (ca. 59 L)	Drum of 50 kg (ca. 59 L)	Baćva od 50 kg (ca. 59 L)
	Kessel zu 25 L	Pail of 25 L	Kanta 25 L

Artikel-No | Product Code | Šifra articla:

31137

Version 2019-04

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt @ 40°C	54
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt @ 100°C	10.4
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	186
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-42
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	220
Spez.Gewicht kg/L	Gravity kg/L	Specifična težina kg/L	0.843

Spezifikationen / Freigaben | Features | Specifikacije / Značajke

AGCO Powerfluid 821XL • Allison C-4 • API GL-4 (SAE 80W) • Caterpillar TO-2 • CASE MS 1205, MS 1206 (Hy-Tran/IH-B6), MS 1207 (Hy-Tran Plus), MS 1209 (Hy-Tran Ultra), MS 1210 • Case New Holland CNH MAT3505, MAT3509, MAT3525, MAT3540 • Claas • Fendt • Ford New Holland FNHA 2-C-200.00, 2-C-201.00 • Ford ESN-M2C86B/C, M2C134-D • John Deere JDM J20C, J20D • Kubota UDT Fluid • Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145 • Renault • Valtra G2-08 • Volvo VCE WB 101 • ZF TE-ML-03E, 05F, 06E, 06F, 06K, 17E, 21F

oelbrack®Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch