

# UTTO LV TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Vollsynthetisches Mehrzwecköl.  
Fully synthetic multi-functional oil.  
Potpuno sintetička multi-funkcionalno ulje.

## UTTO LV TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Vollsynthetisches Multifunktionsöl  
UTTO (Universal Tractor Transmission  
Oil), welches als Hydraulik- und Getrie-  
beöl bei Land- und Baumaschinen  
eingesetzt werden kann. Bestens ge-  
eignet auch für Aggregate mit nassen  
Bremsen.

## UTTO LV TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Multi-functional fully synthetic UTTO  
(Universal Tractor Transmission Oil)  
developed for use in farm and  
industrial tractors. The ideal fluid  
for common use in transmissions,  
hydraulic systems and wet brakes.

## UTTO LV TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Potpuno sintetičko multi-funkcionalno  
ulje UTTO (Universal Tractor  
Transmission Oil) razvijeno za  
uporabu u gospodarstvu i  
industriji traktora. Idealna tekućina  
za zajedničku uporabu za getribe,  
hidraulične sustave i mokre kočnice.





#### DE Eigenschaften und Vorteile

- Mehrzwecköl für Hydrauliksysteme, Getriebe und Nassbremsen
- kontrolliert und reduziert Geräusche an Nassbremsensystemen
- hervorragende Detergent- und Dispergiereigenschaften
- absolut dichtungsverträglich
- ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten und beste Oxidationsstabilität
- hoher Verschleiss- und Korrosionsschutz
- Antischaum- und Hochdruckeigenschaften
- aussergewöhnliche Tieftemperaturfließfähigkeit gegenüber Mineralölen
- reduziert den Kraftstoffverbrauch
- leichtes und müheloses Schalten der Gänge auch bei tiefen Aussentemperaturen

#### Weitere Einsatzmöglichkeiten

Kann auch als Hydrauliköl verwendet werden, wenn ein HLP 46, HLP 68 oder HVLP 46 vorgeschrieben ist.

#### EN Benefits

- multi-functional fluid for hydraulic systems, transmissions and wet brakes
- provides excellent control over brake chatter
- excellent water tolerance and filterability
- excellent seal compatibility
- excellent resistance to high temperature thinning and oxidation
- excellent anti-wear, extreme pressure, anti-foam, anti-rust and anti-corrosion capabilities
- outstanding low temperature fluidity versus mineral oils
- reduces fuel consumption
- easy and trouble-free gear shifting even at low temperature

#### Further recommended applications



May also be used as hydraulic fluid if a HLP 46, HLP 68 or HVLP 46 is specified.

#### HR Prednosti

- multi-funkcionalno tekućina za hidrauličke sustave, mjenjače i mokre kočnice
- pruža izvrsnu kontrolu nad bukom kočnica
- izvrsna tolerancija vode i filtriranja
- izvrsna kompatibilnost na brtve
- izvrsna otpornost na visoke temperature, stanjivanje i oksidaciju
- izvrsno protiv trošenja, ekstremni pritisak/opterećenje, protiv stvaranja pjene, protiv hrđe
- izvanredna fluidnost pri niskim temperaturama u odnosu na mineralna ulja
- smanjuje potrošnju goriva
- jednostavno mjenjanje brzina čak i kod niskih temperatura

#### Daljnje preporučene aplikacije

Također se može koristiti kao hidraulično ulje, ako HLP 46, HLP 68 ili HVLP 68 je specificiran.

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 175 kg (ca. 208 L)	Drum of 175 kg (ca. 208 L)	Bačva od 175 kg (ca. 208 L)
	1/4 Fass zu 50 kg (ca. 59 L)	Drum of 50 kg (ca. 59 L)	Bačva od 50 kg (ca. 59 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla | 31137

Version 2017-03

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt @ 40°C	54
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt @ 100°C	10.4
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	186
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-42
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	220
Spez. Gewicht kg/L	Gravity kg/L	Specifična težina. kg/L	0.843

#### Spezifikationen / Freigaben | Features | Specifikacije / Značajke

AGCO Powerfluid 821XL • Allison C-4 • API GL-4 (SAE 80W) • Caterpillar TO-2 • CASE MS 1205, MS 1206 (Hy-Tran/IH-B6), MS 1207 (Hy-Tran Plus), MS 1209 (Hy-Tran Ultra), MS 1210 • Case New Holland CNH MAT3505, MAT3509, MAT3525 • Claas • Fendt • Ford New Holland FNHA-2-C-200.00, 2-C-201.00 • Ford ESN-M2C86B/C, M2C134-D • John Deere JDM J20C, J20D • Kubota UDT Fluid • Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145 • Renault • Valtra G2-08 • Volvo VCE WB 101 • ZF TE-ML-03E, 05F, 06E, 06F, 06K, 17E, 21F

oelbrack®

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.  
www.oelbrack.ch