

MIDLAND SYNQROGEAR SAE 75W-80

Vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl für allerhöchste Ansprüche.

Fully synthetic gear lubricant to meet the highest requirements.

Potpuno sintetičko mazivo mjenjača u skladu s najvišim zahtjevima proizvođača.

MIDLAND SYNQROGEAR 75W-80

Dieses vollsynthetische Mehrbereichsgsgetriebeöl garantiert mit seinen Leichtlaufeigenschaften ein problemloses und leichtes Schalten. Sowohl für leicht- oder hochbelastete Getriebe und Hinterachsen mit Normal- oder Hypoidverzahnung. Eine hohe thermische Belastbarkeit, die Möglichkeit für verlängerte Wechselintervalle und ein problemloses, leichtes Schalten kennzeichnen dieses Spitzenprodukt.

MIDLAND SYNQROGEAR 75W-80

Fully synthetic multi-purpose gear lubricant for easy gear shifting. Suitable for normal as well as hypoid gears. Due to use of synthetic base stocks, the gear oil provides excellent low temperature fluidity for safe lubrication during very low temperature start-up and maintains a thicker protective oil film during extremely hot operation conditions.

MIDLAND SYNQROGEAR 75W-80

Potpuno sintetičko višenamjensko ulje za mjenjače koje omogućava lako i jednostavno mijenjanje brzina. Pogodno za normalne i hipoidne prijenosnike. Zbog uporabe sintetičkih baznih ulja, omogućava fluidnost na niskim temperaturama čak i kod pokretanja na jako niskim temperaturama a isto tako održava deblij zaštitni uljni film u ekstremno toplim uvjetima rada.





DE

Eigenschaften und Vorteile

- höchste Druckfestigkeit
- einwandfreier Schutz der Getriebe auch bei hohen Belastungen
- hervorragende Alterungsstabilität
- hitzebeständig auch bei hohen Temperaturen
- leichtes und müheloses Schalten der Gänge auch bei tiefen Außentemperaturen
- Schutz vor Korrosion, Schlamm- und Schaumbildung
- universelle Anwendbarkeit für Getriebe und Hinterachsen

EN

Benefits

- excellent extreme-pressure properties
- high load-carrying capacity for protection against scuffing and wear
- excellent thermal durability for extended gear life
- easy and trouble-free gear shifting even at low temperatures
- protects against rust and corrosion
- outstanding low temperature properties
- good foam resistance
- multi-purpose gear and rear axle lubricant

HR

Prednosti

- izvrsna svojstva kod ekstremnih opterećenja
- visoka zaštita protiv habanja i trošenja
- izvrsna toplinska postojanost za produženi život mjenjača
- lako upotreba mjenjača i prijevoz u niskim temperaturama
- štiti od hrde i korozije
- izvanredna svojstva za niske temperature
- dobra otpornost na stvaranje pjene
- višenamjenska maziva za zupčanike i zadnje osovine

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 180 kg (ca. 207 L)	Drum of 180 kg (ca. 207 L)	Baćva od 180 kg (ca. 207 L)
	1/4 Fass zu 54 kg (ca. 62 L)	Drum of 54 kg (ca. 62 L)	Baćva od 54 kg (ca. 62 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla:

31126

Version 2018-10

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	75W-80
Viskosität mPa.s bei -40°C	Viscosity mPa.s @ -40°C	Viskoznosti mPa.s @ -40°C	<150'000
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt @ 40°C	52
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt @ 100°C	9
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	154
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-42
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	170
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Specifična težina kg/L	0.870

oelbrack®Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.chSpezifikationen | Specifications | Specifikacije
API GL-4 • Fiat 9.55550-MX3, -MZ1, MZ9, -MZ10