

# MIDLAND SYNQRON SAE 75W-90

Vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl für allerhöchste Ansprüche.

Fully synthetic gear lubricant to meet the highest requirements.

Potpuno sintetičko ulje za mjenjače u skladu s najvišim zahtjevima proizvođača.

## MIDLAND SYNQRON 75W-90

Dieses vollsynthetische Mehrbereichsgsgetriebeöl garantiert mit seinen Leichtlaufegenschaften ein problemloses und leichtes Schalten der meisten Getriebe. Sowohl für leicht- oder hochbelastete Getriebe und Hinterachsen mit Normal- oder Hypoidverzahnung. Eine hohe thermische Belastbarkeit, die Möglichkeit für verlängerte Wechselintervalle und ein problemloses, leichtes Schalten kennzeichnen dieses Spitzenprodukt

## MIDLAND SYNQRON 75W-90

Fully synthetic gear lubricant is a thermally stable multi-purpose extreme pressure lubricant formulated with synthetic base oils and premium performance gear oil additives. Due to use of synthetic base stocks, the gear oil provides excellent low temperature fluidity for safe lubrication during very low temperature start-up and maintains a thicker protective oil film during extremely hot operation conditions.

## MIDLAND SYNQRON 75W-90

Potpuno sintetičko ulje za mjenjače je termički stabilno višenamjensko mazivo za ekstremne uvjete formirano od vrhunskih baznih ulja i vrhunskih aditiva za najbolje performanse prijenosnika. Zbog uporabe sintetičkih baznih ulja pruža izvrsnu zaštitu kod niskih temperatura i nesmetan rad mjenjača kod paljenja motora. Održava deblji zaštitni film ulja u ekstremno toplim uvjetima rada.



**DE****Eigenschaften und Vorteile**

- höchste Druckfestigkeit
- einwandfreien Schutz der Getriebe auch bei hohen Belastungen und Vibrationen
- hervorragende Alterungsstabilität
- hitzebeständig auch bei hohen Temperaturen und schnell laufenden Getrieben
- leichtes und müheloses Schalten der Gänge auch bei tiefen Außentemperaturen
- Schutz vor Korrosion, Schlamm- und Schaumbildung
- universelle Anwendbarkeit für Getriebe und Hinterachsen von PW und LKW
- mischbar mit allen herkömmlichen Getriebeölen

**EN****Benefits**

- Excellent extreme-pressure properties
- Outstanding oxidation resistance and thermal stability to minimize sludge and varnish formation
- Excellent thermal durability for extended gear life
- High load-carrying capacity for protection against scuffing and wear
- High shear stability
- Outstanding low temperature properties
- Protects against rust and corrosion
- Good foam resistance

**HR****Prednosti**

- izvrsna svojstva kod rada pod opterećenjima
- izvanredan otpor na oksidaciju i termička stabilnost kako bi se smanjilo stvaranje mulja i taloga
- izvrsna toplinska postojanost za prođeni život mjenjača
- visoka zaštita protiv habanja i trošenja pod velikim opterećenjima
- osigurava visoku stabilnost zupčanika
- izvanredna svojstva za niske temperature
- štiti od hrđe i korozije
- dobra otpornost na stvaranje pjene

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 180 kg (ca. 205 L)	Drum of 180 kg (ca. 205 L)	Baćva od 180 kg (ca. 205 L)
	1/4 Fass zu 54 kg (ca. 62 L)	Drum of 54 kg (ca. 62 L)	Baćva 54 kg (ca. 62 L)
	Kessel zu 25 L	Pail of 25 L	Kanta 25 L
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla:

31101

Version 2017-11

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	75W-90
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt pri 40°C	91
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt pri 100°C	15
Viskosität cp bei -40°C	Viscosity cp @ -40°C	Viskoznosti cp pri -40°C	max. 150'000
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznost (IV)	175
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-42
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	160
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Specifična težina kg/L	0,876

Spezifikationen | Specifications | Specifikacije

API GL-4/5 • Fiat 9.55550-DA3,-DA4, -DA12, -MX4 • MIL-L- 2105/2105D

**oelbrack®**Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.  
www.oelbrack.ch