

SUPERGLIDE 220

Leistungsstarkes Schmiermittel für allerhöchste Ansprüche.
Premium Way and Slide Lubricant to meet the highest requirements.
Ulje za klizne staze u skladu s najvišim zahtjevima proizvođača.

SUPERGLIDE 220

Gleit- und Bettbahnenöl für Werkzeug- und Holzbearbeitungsmaschinen wie z.B. Vollgatter. Bei normalen Gleitgeschwindigkeiten und Belastungen wird eine Vollschrnerung erreicht, d.h. der Schlitten schwimmt auf dem Oelfilm. Die Bedingungen werden aber schwieriger bei geringen Vorschüben, und deshalb kann bei der Verwendung eines nicht geeigneten Schmierstoffes bei der Umkehrbewegung des Schlittens der sog. „stick slip“ auftreten, auch Ruckgleiten oder Stottern genannt. SUPERGLIDE garantiert eine optimale Schmrnerung und Druckfestigkeit sowie eine ideale Haftfestigkeit auch an vertikalen Führungen (z.B. Vollgatter) und verhindert vorzeitigen Verschleiss.

SUPERGLIDE 220

Specially blended machine way and slide lubricant. Extreme pressure oil developed for the lubrication of machine tool ways and slides to eliminate or minimize stick-slip and table chattering and assure smooth table action even at slow speeds operating under heavy workloads. Stick-slip, or chattering is an erratic or non-uniform momentary stoppage of travel, due to interlocking and welding of minute high spots on the mating way surfaces, with rapid movement after adhesion is broken. This can result in poor finish or inaccuracy of the part being machined. SUPERGLIDE possess outstanding lubricity, adhesiveness, exceptional load carrying capability, water resistance, metal wetting properties and stability.

SUPERGLIDE 220

Posebno formulirano ulje za podmazivanje klizne staze. Ulje posebno razvijeno za podmazivanje kliznih staza strojeva koji rade pod ekstremnim pritiscima kako bi se osiguralo podmazivanje, i sprječavanje iskakanja trake stroja (stick-slip) kao i podrhtavanje stroja prilikom rada stroja čak i pri malim brzinama i velikim opterećenjem. SUPERGLIDE jamči optimalno podmazivanje, otpornost na pritiske i savršeno prijanjanje čak i na vertikalnim vodilicama (na primjer, full-vrata) i sprečava ubrzano trošenje. Otporan na vodu.





DE Eigenschaften und Vorteile

- ausreichende Vollschnierung dank stabilem Oelfilm und Haftzusätzen
- Verhinderung des „stick slip“ durch Hochdruck-„EP“-Zusätze
- minimaler Verschleiss an den Führungen
- Schutz gegen Korrosion und Oxydation
- bestes Viskositäts- und Temperaturverhalten

Einsatzmöglichkeiten: Bettbahnen, Lager, Getriebe. Vollgatter = Sommer / Winter

EN Benefits

- exceptional film strength, oiliness and load carrying capability
- prohibition of „stick slip“ by the use of high pressure - „EP“ - add ons
- minimal wearing at the guidances
- protection of corrosion and oxidation
- outstanding viscosity-temperature characteristics

Applications: guiding ways, bearing, gearboxes. multiple blade frame saw = summer / winter

Prednosti

- HR**
- izuzetni podmazni film, uljanost i trošenja pod velikim opterećenima
 - sprečava „stick slip“ uporabom adetiva „EP“ - dodaci za velika opterećenjima
 - minimalno trošenje sistema navođenje
 - zaštita od korozije i oksidacije
 - izvanredno karakteristična svojstva viskoznosti temperatura

Aplikacije: za klizne staze, ležaje, mjenjači, višestrukih oštrica i okvira pile = ljeto / zima

| | Packungseinheiten | Packaging | Pakiranje |
|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|  | 1/1 Fass zu 180 kg (ca. 203 L) | Drum of 180 kg (ca. 203 L) | Bačva od 180 kg (ca. 203 L) |

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla | 43106 | Version 2016-02

| Typische Analysedaten | Typical Properties | Karakteristična svojstva | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| Viskosität cSt bei 40°C | Viscosity cSt @ 40°C | Viskoznosti cSt @ 40°C | 220 |
| Dichte bei 15°C | Density @ 15°C | Gustoća @ 15°C | 0.887 |
| Stockpunkt °C | Pour Point °C | Tecište °C | -12 |



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch