

FORK OIL MEDIUM 10W-30

Gabelöl für höchste Ansprüche.

Heavy duty fork oil to meet the highest requirements.

Ulje za vilice motora za visoke performanse u skladu s najvišim zahtjevima proizvođača.

FORK OIL MEDIUM 10W-30

Speziell für alle Teleskopgabeln von Motorrädern und Motorrollern aller Fabrikate entwickelt. Ausgewählte synthetische und konventionelle Basisprodukte und eine für Teleskopgabeln hergestellte Additivtechnologie garantieren optimalen Schutz und ideale Dämpfung auch unter extremsten Einsatzbedingungen.

FORK OIL MEDIUM 10W-30

High performance suspension fluid for superior stable viscosity range. Advanced base oils and additives reduce friction, protects against scuffing and wear, resists from foaming and maintain proper suspension at a wide temperature range.

FORK OIL MEDIUM 10W-30

Specijalno dizajnirano za sve teleskopske vilice motocikala svih marki. Odabrana sintetička i konvencionalna baza proizvoda i tehnologija aditiva pripremljena je posebno za teleskopske vilice i jamči optimalnu zaštitu i savršenu funkciju amortizera čak i u ekstremnim uvjetima.





DE

Eigenschaften und Vorteile

- optimale Dämpfung bei allen Temperaturen
- maximaler Schutz auch bei höchsten Beanspruchungen
- reduziert den Verschleiss auf ein Minimum
- sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
- ideale Verträglichkeit mit Dichtungen

Einsatzmöglichkeiten

Für Teleskopgabeln von Motorräder und Motorroller sämtlicher Hersteller. Eine individuelle Abstimmung der Stossdämpfung kann auch erreicht werden durch Mischung der verschiedenen Viskositäten.

EN

Benefits

- optimized suspension at a wide temperature range
- reduces friction to a minimum
- no foaming
- superior protection against viscosity breakdown

Recommendation

For front and rear suspensions of today's motorcycles, scooters including racing motorcycle.

HR

Prednosti

- optimizirana suspenzija u širokom rasponu temperatura
- smanjuje trenje na minimum
- ne pjeni se
- osigurava kontinuiranu viskoznost u svim uvjetima
- savršena kompatibilnost s brtvama

Preporuka

Za prednje i stražnje suspenzije današnjih motocikala, skutera uključujući trkaći motocikl.

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: 44302 | Version 2013-08

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
HiVis / SAE Klasse	HiVis / SAE Grade	HiVis / SAE vrsta	10W-30
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt @ 40°C	65
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt @ 100°C	12
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	185
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-30
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamište °C	190
Spez. Gewicht kg/L	Gravity kg/L	Specifična težina. kg/L	0.875
Farbe			blau
	Color		blue
		Boja	plavo
Dämpfungsgrad	Damping	Stišavanje buke	high

oelbrack®

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch