

STRUB Food Chainlube

100 H1

Fully synthetic chain lubricant for the food industry



Opis

STRUB Food Chainlube 100 H1 je potpuno sintetičko ulje za lance sa visokim stupnjem otpornosti na oksidaciju koroziju. Izvrsna podmazivost svih vrsta lanaca koji se koriste u prehrambenoj industriji.

Proizvodi su registrirani NSF (H1) i certificirani sa ISO 21469 za upotrebu u situacijama gdje postoji mogućnost doticaja s prehrambenim proizvodima. Proizvedeni po najvišim standardima u pogonima u kojima je implementirana HACCP kvaliteta i zahtjevi čistoće prema ISO 9001 i ISO 21469. Proizvodi su naknadno odobreni i za proizvodnju Kosher i Halal hrane.

Primjena

Pogodno za propulziju i za transportne lance, remene i vijke. Mazivo se apsorbira odmah u prstenasti razmak lanaca.

Prednosti

- ✓ Otpornost na pritiske i promjene temperature
- ✓ Izvrsna podmazivost
- ✓ Izvrsno vlaženje površine
- ✓ Dobra otpornost na habanje i koroziju
- ✓ Odlična svojstva za otpuštanje
- ✓ Jako dobro podmazivanje u dijelovima koji su pod utjecajem trenja
- ✓ Lako se nanosi kistom ili aplikatorima
- ✓ Ekonomično, zbog dobrog prijanjanja
- ✓ Jednostavno za čišćenje, ne sadrži smolu
- ✓ Raspon temperature od - 30 do + 220 ° C

Karakteristična svojstva

Art. Nr.		30988
NSF Registration Nr.		155346
Colour		light, yellowish
Density at 20°C	g/cm ³	0,864
Viscosity at 40°C	mm ² /s	98
Viscosity at 100°C	mm ² /s	13.6
Pour point	°C	- 40

Skladištenje i odlaganje

Sva maziva za prehranu bi se trebala odlagati odvojeno od ostalih maziva, kemijskih supstanci kao i od direktne sunčeve svjetlosti ili ostalih izvora topline. Skladištiti na temperaturi od 0°C i +40°C. Ukoliko se proizvod čuva zadovoljavajući ove uvjete može se koristiti i do tri godine. Jednom kad se otvori proizvod se mora potrošiti unutar jedne godine.

Transport

ADR/SDR: Nije opasno

Ključni broj otpada

LVA VeVA / EAK: 13 02 08

The information contained in this technical data sheet are based on the general knowledge and application possibilities. Strub + Co. AG is not liable for damage resulting from improper use of the products. The industry-standard measurement and production tolerances apply to the specified characteristics. Generally, no legally binding can be derived from this data. Our products are constantly further developed. Therefore Strub + Co. AG reserves the right to change all technical data in this data sheet at any time and without prior notice.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology

Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden

phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33

strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch