

STRUB Food Lube S

High-tech lubricating oils for food manufacturing industry



Opis

STRUB Food Lube S je serija visokokvalitetnih bijelih mazivih ulja koje se koristi u proizvodnji hrane i pića. Bazirano je na visoko rafiniranim prozirnim, žućkastim temeljnim uljima visoke čistoće

Proizvodi su registrirani NSF (H1) i certificirani sa ISO 21469 za upotrebu u situacijama gdje postoji mogućnost doticaja s prehrambenim proizvodima. Proizvedeni po najvišim standardima u pogonima u kojima je implementirana HACCP kvaliteta i zahtjevi čistoće prema ISO 9001 i ISO 21469. Proizvodi su naknadno odobreni i za proizvodnju Kosher i Halal hrane.

Primjena

STRUB Food Lube S se koristi u hidrauličnim sistemima, getribama, kružnim sistemima, za podmazivanje lanaca za transportne uređaje, klizne dijelove, uređaje za doziranje, ventile, pneumatske mehanizme, ležajeve, spojeve, za vijčane kompresore i kompresore klipova.

Prednosti

- ✓ Bez mirisa i okusa, nije toksično
- ✓ Visok raspon temperaturnog podmazivanja
- ✓ Izvrsna svojstva u visokim i niskim temperatuema
- ✓ Odlična stabilnost od habanja
- ✓ Izvrsna sposobnost podmazivanja,
- ✓ Pogodan za brtve
- ✓ Visoka otpornost na oksidaciju i koroziju (Fe, Al Cu)

Specifikacije

DIN 51524 HLP part 2, DIN 51507 VDL, DIN 51517 CLP part 3

Karakteristične svojstva

ISO VG	32	46	68	100
Art. Nr.	31758	31757	31157	31935
NSF Registration Nr.	155131	155132	155133	-
Density at 15°C	0.845	0.847	0.848	0.850
Viscosity at 40°C mm ² /s	32	46.8	68	100
Viscosity at 100°C mm ² /s	6.0	7.7	10.1	13.2
Viscosity Index	134	132	130	130
Flash Point °C	210	220	224	228
Pourpoint °C	-33	-30	-27	-24
FZG-Test A/8.3/90 DIN 51354	>12	>12	>12	>12
Steel Corosion DIN 51585	pass	pass	pass	pass
Copper Corosion ASTM-D 130	1A	1A	1A	1A

Skladištenje i odlaganje

Sva maziva za prehranu bi se trebala odlagati odvojeno od ostalih maziva, kemijskih supstanci kao i od direktne sunčeve svjetlosti ili ostalih izvora topline. Skladištiti na temperaturi od 0°C i +40°C. Ukoliko se proizvod čuva zadovoljavajući ove uvjete može se koristiti i do pet godine. Jednom kad se otvori proizvod se mora potrošiti unutar dvije godine.

Transport

ADR/SDR: Nije opsano

Ključni broj otpada

LVA VeVA / EAK: 13 02 06

The information contained in this technical data sheet are based on the general knowledge and application possibilities. Strub + Co. AG is not liable for damage resulting from improper use of the products. The industry-standard measurement and production tolerances apply to the specified characteristics. Generally, no legally binding can be derived from this data. Our products are constantly further developed. Therefore Strub + Co. AG reserves the right to change all technical data in this data sheet at any time and without prior notice.