

STRUB Foodfluid-Lubricant H1 Spray



Opis

STRUB Foodfluid-Lubricant H1 Spray je lubricant visokih performansi za prehrambenu i farmaceutsku industriju kao i industriju pića i ambalaže.

Proizvodi su registrirani NSF (H1) i certificirani sa ISO 21469 za upotrebu u situacijama gdje postoji mogućnost doticaja s prehrambenim proizvodima. Proizvedeni po najvišim standardima u pogonima u kojima je implementirana HACCP kvaliteta i zahtjevi čistoće prema ISO 9001 i ISO 21469. Proizvodi su naknadno odobreni i za proizvodnju Kosher i Halal hrane.

Primjena

Pogodno za lančanike, remene i vijke.

Prednosti

- ✓ Vrlo dobra otpornost na habanje i koroziju
- ✓ Dobra svojstva otpuštanja
- ✓ Visoka svojstva podmazivanja Dichtungsverträglichkeit
- ✓ Odlična zaštita od korozije
- ✓ Kompatibilno sa elastimerima

Karakteristična svojstva

Art. Nr.	31126
NSF Registration Nr.	-
Colour	farblos, klar
Viscosity at 20°C	1.8 - 2.2 mm ² /s
Density at 20°C	0.752 g/cm ³
Flashpoint	43°C
Explosion tolerance	0.6 bis 6.0 % (V)
Temperatur Range	-30°C - 140°C

Skladištenje i odlaganje

Sva maziva za prehranu bi se trebala odlagati odvojeno od ostalih maziva, kemijskih supstanci kao i od direktne sunčeve svjetlosti ili ostalih izvora topline. Skladištiti na temperaturi od 0°C i +30°C. Ukoliko se proizvod čuva zadovoljavajući ove uvjete može se koristiti i do tri godine

Transport

ADR/SDR: UN 1950

Ključni broj otpada

LVA VeVA / EAK: 16 05 04 (Raw Material)
15 01 04 (Metal packaging)

The information contained in this technical data sheet are based on the general knowledge and application possibilities. Strub + Co. AG is not liable for damage resulting from improper use of the products. The industry-standard measurement and production tolerances apply to the specified characteristics. Generally, no legally binding can be derived from this data. Our products are constantly further developed. Therefore Strub + Co. AG reserves the right to change all technical data in this data sheet at any time and without prior notice.