

STRUB Magic Grease USDA H1 NLGI 00

*High quality food grease with Polymer additives for the food
Manufacturing industry*

Opis

STRUB Magic Grease USDA H1 NLGI 00 je visokokvalitetna mast sa polimernim aditivima sa iznimnim performansama

Proizvodi su registrirani NSF (H1) i certificirani sa ISO 21469 za upotrebu u situacijama gdje postoji mogućnost doticaja s prehrambenim proizvodima. Proizvedeni po najvišim standardima u pogonima u kojima je implementirana HACCP kvaliteta i zahtjevi čistoće prema ISO 9001 i ISO 21469.

Primjena

STRUB Magic Grease USDA H1 NLGI 00 je idealna za korištenje u prehrambenoj i industriji ambazaže gdje može doći do direktnog kontakta sa hranom ili ambalažom. Zbog toga nema opasnosti kod podmazivanja. Mast se također može koristiti za ležajeve i sve dijelove strojeva kojima je potrebno podmazivanje.

Pogodno za kombajne, strojeve za proizvodnju vina i piva, strojeve za punjenje mineralne vode. Cvijetna hrana (pekare) kao i mesnice, ribarnice, tvornice za obradu povrća, životinjske hrane i tvornice limenki. Zadovoljava EP standard do 4000 RPM.

Prednosti

- ✓ Izvrsna EP svojstva
- ✓ Vodootporno i stabilno u visokim temperaturama
- ✓ Jako dobro prianjanje stoga je potrebno nanositi manje količine za odlično podmazivanje

Karakteristična svojstva

NLGI Grades	DIN 51818		00
Art. Nr.			30669
NSF Registration Nr.			140145
Working Temperature		°C	- 15 - 150
Colour	visual		white
Density 20°C mm ² /s	NFT 60-101	g/cm ³	0.935
Worked penetration (60) shots	ASTM D217	1/10 mm	400 - 430
Worked penetration (100.000) shots	ASTM D217	1/10 mm	35
Drop point	ASTM D566	°C	> 200
Copper Corrosion	ASTM		1b
Oxidation stability	D4048	psi	< 4
Shell 4 Ball	ASTM	kgf	315
Oil separation (100°C 30 ^h)	D4425	%	3

Skladištenje i odlaganje

Sva maziva za prehranu bi se trebala odlagati odvojeno od ostalih maziva, kemijskih supstanci kao i od direktne sunčeve svjetlosti ili ostalih izvora topline. Skladištiti na temperaturi od 0°C i +40°C. Ukoliko se proizvod čuva zadovoljavajući ove uvjete može se koristiti i do tri godine. Jednom kad se otvori proizvod se mora potrošiti unutar dvije godine.

Transport

ADR/SDR: Nije opasno

Ključni broj otpada

LVA VeVA / EAK: 12 01 12

The information contained in this technical data sheet are based on the general knowledge and application possibilities. Strub + Co. AG is not liable for damage resulting from improper use of the products. The industry-standard measurement and production tolerances apply to the specified characteristics. Generally, no legally binding can be derived from this data. Our products are constantly further developed. Therefore Strub + Co. AG reserves the right to change all technical data in this data sheet at any time and without prior notice.