

# STRUB Paraffinoel

Medical white oil, Vaseline oil pharma white



## Opis

STRUB Paraffinoel je visokorafinirano mineralno ulje bez aditiva, bez mirisa koje zadovoljava najstrože zahtjeve čistoće u farmaceutskoj industriji. Može se koristiti u farmaceutskoj, prehrambenoj industriji kao i industriji ambalaže za prehranu, strojeve za hranu, kozmetici gdje se zahtijeva visoka čistoća bilo od strane zakona ili o zahtjevima krajnjeg proizvoda.

Proizvodi su registrirani NSF (H1) i certificirani sa ISO 21469 za upotrebu u situacijama gdje postoji mogućnost doticaja s prehrambenim proizvodima. Proizvedeni po najvišim standardima u pogonima u kojima je implementirana HACCP kvaliteta i zahtjevi čistoće prema ISO 9001 i ISO 21469. Proizvodi su naknadno odobreni i za proizvodnju Kosher i Halal hrane.

## Primjena

### Kozmetika i farmacija

Komponenta u kozmetičkim kremama, losionima, uljima i sl.

### Ambalaža hrane

Ulje za etikete i cijenovne naljepnice.

### Higijenske potrepštine

Ulje u termoplastici TPE (e.g. SIS, SEPS), TPV i ostalim elastimerima

### Tehnička upotreba i auto dijelovi

Prijenosna tekućina i ekstederno ulje za razne primjene visoke kvalitete gdje su bitne boja i stabilnost. Pogodno kada se PVC se mijenja sa TPE elastomerima.

### Igračke i slični proizvodi

Ekstederno ulje u TPE elastomerima (e.g. SBS, SEBS)

## Specifikacije

USA FDA 21 CFR 178.3620(a), White Oil
US Pharmacopeia/National Formulary
European Pharmacopoeia

## Karakteristična svojstva

ISO VG Class		15	32	46	68
Art. Nr.		30754	31013	30374	30672
NSF Registration Nr.		154069	155078	155079	155080
Density 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0.850	0.860	0.862	0.870
Viscosity at 40°C	mm <sup>2</sup> /s	15	32	46	68
Colour (Saybolt)		+30	+30	+30	+30
Pourpoint	°C	-12	-12	-9	-12
Flash Point	°C	190	190	> 230	> 200

## Skladištenje i odlaganje

Sva maziva za prehranu bi se trebala odlagati odvojeno od ostalih maziva, kemijskih supstanci kao i od direktne sunčeve svjetlosti ili ostalih izvora topline. Skladištiti na temperaturi od 0°C i +40°C. Ukoliko se proizvod čuva zadovoljavajući ove uvjete može se koristiti i do pet godina. Jednom kad se otvori proizvod se mora potrošiti unutar tri godine.

## Transport

ADR/SDR: Nije opasno

## Ključni broj otpada

LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.