

STRUB Vakuumpumpenoel pharma

Special lubricant for rotary vane and piston vacuum pumps for the food manufacturing and pharma industry



Opis

Specijalna ulja za rotirajuće lopatice i klipne vakumske pumpe. STRUB Vakuumpumpenoel pharma sadrži specifična farmaceutska bijela ulja i sintetičke additive pogodne za prehrambenu industriju. Specijalno odabrani aditivi osiguravaju zaštitu dotrajnosti dijelova i zaštitu od korozije. STRUB Vakuumpumpenoel pharma sadrže EP additive protiv stvaranja pepela i habanja.

Proizvodi su registrirani NSF (H1) i certificirani sa ISO 21469 za upotrebu u situacijama gdje postoji mogućnost doticaja s prehrambenim proizvodima. Proizvedeni po najvišim standardima u pogonima u kojima je implementirana HACCP kvaliteta i zahtjevi čistoće prema ISO 9001 i ISO 21469. Proizvodi su naknadno odobreni i za proizvodnju Kosher i Halal hrane.

Primjena

Za sve primjene u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji gdje dolazi do isparavanja plinova. Za najviše zahtjeve kao što su Leybold-Heraeus, Busch, Rietschle i drugi. Molimo obratite pozornost na preporuke proizvođača.

Prednosti

- ✓ Visoka otpornost na oksidaciju
- ✓ Sigurno korištenje u niskim i srednjim vakumskim rasponima prilikom pritiska pare
- ✓ Ujednačen pritisak pare kroz cijeli vijek trajanja
- ✓ Kompatibilno sa komercijalnim brtvama kao što su NBR, Viton, i dr.

Specifikacije

DIN 51506 VBL, VCL, VDL

Karakteristična svojstva

ISO VG			100	150
Art. Nr.			30270	31619
NSF Registration Nr.			-	-
Colour		ASTM D1500	L 0.5	L 0.5
Density at 20°C	g/cm ³	DIN 51757	0.865	0.865
Viscosity at 40°C		ISO 3104	92	150
Neutralisation Nr. NZ		DIN 51558	< 0.15	< 0.15
Flashpoint	°C	DIN ISO 2592	210	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	- 30	- 30

Skladištenje i odlaganje

Sva maziva za prehranu bi se trebala odlagati odvojeno od ostalih maziva, kemijskih supstanci kao i od direktne sunčeve svjetlosti ili ostalih izvora topline. Skladištiti na temperaturi od 0°C i +40°C. Ukoliko se proizvod čuva zadovoljavajući ove uvjete može se koristiti i do pet godina. Jednom kad se otvori proizvod se mora potrošiti unutar tri godine.

Transport

ADR/SDR: Nije opasno

Ključni broj otpada

LVA VeVA / EAK: 13 02 08

The information contained in this technical data sheet are based on the general knowledge and application possibilities. Strub + Co. AG is not liable for damage resulting from improper use of the products. The industry-standard measurement and production tolerances apply to the specified characteristics. Generally, no legally binding can be derived from this data. Our products are constantly further developed. Therefore Strub + Co. AG reserves the right to change all technical data in this data sheet at any time and without prior notice.